

15KW柴油发电机TO18000ET

产品名称	15KW柴油发电机TO18000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

15KW柴油发电机TO18000ET 大泽静音柴油发电机它具备了其它发电机组所不具备的突出优点：

(1) 热效率高，燃油消耗率低；

(2) 运行费用低，可使用多种燃料，对燃料品质要求低，适于燃用粘度较高的重油，而重油的价格远低于轻柴油；

(3) 可靠性较高，通常发电功率按额定功率的90%运行；

(4) 负荷适应能力强；

(5) 机组起动迅速，并能很快达到全功率

(6) 单机容量较小，运行操作技术较简单，便于一般运行人员掌握，维护简单，保养方便：

(7) 对匹配高增压，中速柴油机的发电机组而言，其结构紧凑（单位体积功率大）；(8) 易于实现自动化，振动、噪声等能得到有效控制.因此目前大部分舰船电站、移动电站及各种应急电站都由柴油发电机组组成。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音（db）7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

备用机组是在通常情况下用户所需电力由市电供给，当市电限电拉闸或其他原因中断供电时，为保证用户的基本生产和生活而设置的大泽发电机组。这类发电机组常设在电信部门、医院、市电供应紧张的工矿企业、机场和电视台等重要用电单位。这类机组随时保持备用状态，能对非恒定负载提供连续的电力供应。应急机组是对市电突然中断将造成较大损失或人身事故的用电设备，常设置应急大泽发电机组对这些设备紧急供电，如高层建筑的消防系统、疏散照明、电梯、自动化生产线的控制系统、重要的通信系统以及正在跟病人做重要手术的医疗设备等。这类机组应能在市电突然中断时，能迅速启动运行，

并在短时间内向负载提供稳定的交流电源，以保证及时地向负载供电，这种大泽发电机组自动化程度要求较高。