

尤科斯耐高温s型补偿导线

产品名称	尤科斯耐高温s型补偿导线
公司名称	太原市顺意物资有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:尤科斯 型号:SC 2 * 1 . 5 品种:1
公司地址	太原市迎泽区新建路1号2栋1单2号
联系电话	86 0351 8878478 13803404286

产品详情

品牌	尤科斯	型号	SC 2 * 1 . 5
品种	1	分度号	S
测量范围	1 6 0 0 ()	允差等级	0.5
热响应时间	1 (s)	外形尺寸	8 (mm)

热电偶用补偿导线热电偶用补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端，与显示仪表联接构成测温系统。本产品等效采用iec58-3《热电偶第三部分 补偿导线》国际标准，产品质量优于gb 4989-85《热电偶用补偿导线》国家标准，绝缘层和护层选用进口优质氟塑料，并采用整体连续挤出新工艺，使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和为燃延之性能，可浸入油水中长期使用，使用温度在-60-205-260 。属于当代国际先进水平，产品主要应用于各种测温装置，已被广泛应用于石油、化工、冶金、电力等部门。

主要技术指标补偿导线型号按产品的品种划分为：sc、kc、kx、ex、jx、tx其中：1)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应；2)字母“x”表示延伸型补偿导线(型别)3)字母“c”表示补偿导线(型别)注：sc型补偿导线可配用r型分度号热电偶。使用分类、允差等级、护层着色标志