

# 抗紫外线PC日本出光IV2200R供应全球

产品名称	抗紫外线PC日本出光IV2200R供应全球
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	PC日本出光IV2200R:PC日本出光IV2200R 日本出光IV2200R:日本出光IV2200R 日本出光:日本出光
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

PC日本出光IV2200R

基本性能额定值单位测试方法熔体流动速率12g/10min吸水率0.23%物理性能额定值单位测试方法比重1.20  
光线透射率85-89%机械性能额定值单位测试方法伸张弹性模量2300MPa抗挠强度93MPa伸张屈服强度64M  
Pa罗氏硬度R120(M75)破坏伸张率115%滑动摩擦12IZOD冲击强度 (3.2mm)90KJ/m (4mm)  
90KJ/m伸张抗断强度68MPa弯曲弹性模量2350MPa电气性能额定值单位测试方法耐电弧性110sec介质衰耗  
因数 (1MHz) $9.2 \times 10^{-4}$ 绝缘破坏电压30kv/mm介质衰耗因数 (60Hz) $6.6 \times 10^{-4}$ 电容率  
(1MHz)2.85体积固有电阻  $< 10^{-10}$  .cm电容率 (60Hz)2.91加工性能额定值单位测试方法成型收缩率0.5-0.7%%  
热性能额定值单位测试方法维卡软化点148 线膨胀系数 $6.5 \times 10^{-5}$ cm/cm/ 载荷挠曲温度132 燃烧性V-2

### 【温馨提示】

#### 【选择我们的理由】：

- 1、免费提供小批量试模。
- 2、7x24小时技术跟踪支持。
- 3、专业技术全程指导。质量优良，价格适中。

4、17点前下单，当天发货。出货周期快。

### 【关于发货】

本司原料订货最少25KG以上,本市区可送货上门; 其它地区客户发物流，快递或货运; 不便之处敬请谅解! 具体运费根据承运公司而定。若需要邮寄试机样品的,我们免费提供少量试机样品，采用快递或货运,快递费用由买家承担。

选用物流或者快递的客户，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。原料到贵司后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我司联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人无法作出保证，若快递超出3天，货运超出5天，请联系我们协助查询。

注:本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订(价格高的原料可以散卖)，批量有折扣,款到发货(本市区范围城市可货到付款).如有疑问，全程提供详尽的问题解决方案。