

# 开封饮用水管道防腐漆厂家 实惠店

产品名称	开封饮用水管道防腐漆厂家 实惠店
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:H06-1 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

## 产品详情

### 开封饮用水管道防腐漆厂家 实惠店

产品的相关别称是：管道内壁防腐漆 管道外壁防腐漆 管道内衬防腐漆 管道内壁防腐涂料

管道内壁专用漆 产品说明：产品品牌：郑州青腾 产品颜色：各色 产品规格：18kg / 桶 产品价格：电议  
饮用水管道防腐漆 一、组成：该漆是由环氧树脂、颜料、助剂、有机溶剂等配置为成份一，改性胺类配制的固化剂为成份二。二、特性：该漆具有优良的物理机械性能和化学稳定性，与金属、混凝土、陶瓷等材料结合力强，耐水、耐油、抗老化性能优异，漆膜对饮用水不污染，饮用安全可靠。三、用途：适用于各种盛装饮用水及啤酒的金属、混凝土容器内壁，如船舶饮水舱、水箱、水塔、给水管道、给水构筑物以及需要防漏、防渗、防腐的设备，也可用于盛装燃料油、汽油等金属、混凝土容器内壁。

四、技术指标：

漆膜外观	平整，无杂质	冲击强度，kg/cm	250
柔韧性mm	1	干燥时间 表干,h	4
附着力，级	2	实干,h	24

五、施工参考：(1)该漆要求涂装的地面必须干透，将地面清理干净，做到无油、无水、无机械杂质。  
(2)将漆的成分一和成分二按比例搅拌均匀后，熟化10分钟。  
(3)该漆可喷涂、刷涂、滚涂，若粘度过大可用专用稀释剂调整至涂装不流淌为宜。  
(4)该漆使用期为8小时，时间过长易胶化，混配后可在低温存放，施工温度必须在5 以上。注：该漆应涂刷三遍完全干透后方可涂刷第二遍，类推。涂刷完毕需在室温条件下保养一周，保养完毕后用清水清洗油漆表面三次后进行PH值检测为中性后即可安全使用。底漆和面漆的总涂膜厚度应达300um。郑州青腾涂料有限公司是一家专门从事研制、生产、开发和销售各类防腐防锈漆的专业厂商。公司为适应日新月异的市场需求,专门聘请了一批高素质的技术人员将原产品结构进行改进，使产品质量得到了进一步提高，同时加大了新产品开发力度，至使新产品从设计开发到投放市场中间过程大为缩短。以防腐、防锈漆用户为主要服务对象。我公司竭诚欢迎广大用户来电来函与我们联系，我们将以热忱的服务和优质的产品期待您的合作！

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。