

厂价供应螺杆泵3G100x2-46三螺杆泵

产品名称	厂价供应螺杆泵3G100x2-46三螺杆泵
公司名称	泊头市鹏展泵阀有限公司
价格	13950.00/件
规格参数	型号:3G100x2-46 用途:流程泵 性能:耐磨
公司地址	沧州市泊头市南仓街188号
联系电话	86-0315-5102915 13513157785

产品详情

型号	3G100x2-46	用途	流程泵
性能	耐磨	驱动方式	电动
蚀余量	5.5m	排出压力	1.0 (Mpa)
转速	1450 (r/m)	效率	77
功率	37 (w)	品牌	鹏远
流量	71 (m3/h)	进出口径	100
吸程	5.5	扬程	60-250m
工作温度	< 150	适用范围	管道冲洗、冷却、循环、 润滑、点火、油泵、输送

用途：用来输送温度 150 、粘度3-760cst、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。适用压力范围
量范围:0.6-123m3/h。主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程，石化及其他工业。 应用范围：1、介质为
拌、无脉动。2、振动小，噪音低。3、压力高、效率高。4、结构简单、拆装方便。5、体积小，重量轻。6、磨
结构形式：一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵年，为顺时针旋转。 材
质：主、从螺杆16mncrs5,40cr,45,38crmoala泵体：ht200,qt450-10,zcusn10pl,zg270-500 3g型通用螺杆泵按泵用途

系列代号	主要用途	流量 m3/h	压力
3g	输送3-20oe润滑油,温度 80 ,lub oil visc3-20oe;temp 80	0.6-570	
3gr	输送3-50oe重质燃油，温度 120 ,heavy feul lil visc3-50oe;temp 120	0.6-570	
3gr	输送1.2-5oe轻质燃油,温度 120 ,light feul oil visc1.2-5oe;temp 120	0.6-570	
3gw	输送高温加热燃油,温度 150 ,high temp feul heated oil;temp 150	0.6-363	
3gn	输送100oe高粘度油料,温度 80 ,high visc oil 100oe;temp 80	0.6-636	

3g型三螺杆泵性能参数表

型号	排出压力 p mpa	流量 q			转速nr/ 型号in	必需汽蚀余量 rm	效率 %	电动机
		m3/h	l/min	功率kw				
25 × 4-46	1.0	0.8	13	1450	4	62	0.75	y802-4
	2.5	0.6	10			60.6	1.5	y90l-4
	1.0	2.0	33	2900	4.5	59.4	1.5	y90s-2
	2.5	1.6	26			69	3	y100l-2
30 × 4-46	1.0	1.6	26	1450	4.5	63.5	1.1	y90s-4
	2.5	1.2	20			61	2.2	y100l1-4
	1.0	3.6	60	2900	5	60	2.2	y90l-2
	2.5	3.2	53			69	4	y112m-2
36 × 4-46	1.0	2.8	46	1450	4.5	66	2.2	y100l1-4
	2.5	2.4	40			66.5	4	y112m-4
	1.0	6.5	108	2900	5	60.5	4	y112m-2
	2.5	6	100			72	7.5	y132s2-2
42 × 4-46	1.0	4.8	80	1450	5	62	4	y112m-4
	2.5	4.2	70			73	5.5	y132s1-4
	1.0	10.5	175	2900	5.5	61	5.5	y132s1-2
	2.5	10	166			72	15	y160m2-2
45 × 4-46	1.0	6.3	106	1450	5	70	3	y100l2-4
	2.5	5.9	99			74	7.5	y132m-4
	1.0	13.5	225	2900	5.5	60	7.5	y132s2-2
	2.5	13	217			75	15	y160m2-2
60 × 4-46	1.0	15.5	255	1450	5	71.3	11	y160m-4
	2.5	14.5	245			74	15	y160l-4
	1.0	32	533	2900	5.5	63	18.5	y160l-2
	2.5	31.5	525			77	37	y200l2-2
70 × 2-46	0.6	24	400	1450	5	71	7.5	y132m-4
	1.0	23.5	390			75	11	y160m-4
	1.6	22.5	370			76	15	y160l-4
70 × 4-46	1.0	24.5	408	1450	5	72.5	18.5	y180m-4
	2.5	23.5	392			79	30	y200l-4
80 × 2-46	0.6	36.5	608	1450	5	72	11	y160m-4
	1.0	35	594			75.5	18.5	y180m-4
	1.6	34.5	575			76.5	22	y180l-4
80 × 4-46	1.0	37	617	1450	5.5	72	30	y200l-4
	2.5	35	590			78.1	45	y225m-4
100 × 2-46	0.6	72.5	1208	1450	5	73	22	y180l-4
	1.0	71	1183			77	37	y225s-4
	1.6	60.5	1158			79	45	y225m-4
100 × 4-46	1.0	72.5	1208	1450	5.5	73	55	y250m-4
	2.5	70	1165			78.5	75	y280s-4