气相色谱仪GC-2018通用型

产品名称	气相色谱仪GC-2018通用型
公司名称	上海润羿仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区岚丰路1150号6幢4422室（注册地址）
联系电话	18018889860

产品详情

GC-2018通用型气相色谱仪是上海润羿仪器科技有限公司自主研发的新一代气相色谱仪，在石油、化工、电力、食品、材料等单位。

最新上海润羿GC-2018系列气相色谱仪全新升级上市，采用最新的科研成果如下：

1、使用国外最新双后开门系统及温控系统，温度控制可大到近室温控制（室温以上4度）

2、单色外表设计，更直观，更简洁。

3、独特的数据处理系统，所有故障原因直接显示报警，维修处理一目了然。

4、直视电路系统（所有相关参数都可以通过指示灯识别，更有利于维护）

5、模块式分析系统，维修更换（更换喷嘴、衬管等耗材非常方便）

上海润羿GC-2018系列气相色谱仪技术资料：

1、全微机化按键操作，大屏幕LCD高清液晶显示，人机对话方式，操作方便；

2、全新集成数字电子电路，控制精度高，性能稳定可靠，温控精度可达0.1℃.

3、独特的进样口设计解决进样歧视；双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移，而且减去背景噪音的影响，可以得到更低的最小的检测限。

4、柱箱容积大，智能后开门系统无级可变进出风量，缩短了程序升／降温后系统稳定平衡时间；加热炉系统：（温度范围）环境温度+4℃~400℃.13阶程序升温，升温速率0-50℃/min；增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温，并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。

5、可同时安装三种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能）；可同时安装两种相同或不同的检测器：氢火焰离子化检测器（FID）、热导检测器（TCD）. 可选配自动／手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.

6、检测器系统：火焰离子检测器容易拆卸和安装，便于清洁或更换喷嘴；高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高，基线稳定快（15分钟即可稳定）；输入信号可进行对数放大，减

少干扰，提高灵敏度．可选配TCD、ECD、NPD、FPD。

7、具有开机自诊断功能、秒表功能（方便流量测定）、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能及具有抗电源突变干扰功能