

# 厂价供应50CYZ-12型自吸式油泵

产品名称	厂价供应50CYZ-12型自吸式油泵
公司名称	泊头市鹏展泵阀有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	品牌:鹏远 型号:50CYZ-12 材质:铸铁
公司地址	沧州市泊头市南仓街188号
联系电话	86-0315-5102915 13513157785

## 产品详情

品牌	鹏远	型号	50CYZ-12
材质	铸铁	性能	防爆
用途	管道泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	15 ( m3/h )	叶轮数目	1
扬程	12 ( m )	汽蚀余量	2.5 ( m )
轴功率	1.1 ( kW )	吸入口径	50 ( mm )
排出口径	50 ( mm )		

### 适用范围：

该泵属自吸式离心泵。具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、效率高、便于调节，有较强的自吸能力，适用范围广等特点。

### 用途：

用来输送汽油、煤油、柴油、航空煤油等石油产品。介质温度在-20 ~ +80 ，是一种优良的船用装卸油泵，可兼作扫舱水泵。并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送。也可以用来输送海水、淡水等。

### 结构特点：

采用轴向回液的泵体结构，泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成。泵的轴承采用单列向心球轴承。在一些泵的轴承底部设有冷却室。泵内部高、低压区间有密封环。轴端采用机械密封。

三、性能范围(1)流量3--400m<sup>3</sup>/h(2)扬程12-125m(3)温度-20 --+80

型号	流量		扬程m	泵汽蚀余量 m	自吸性能 min/5m	转速r/min	进出口径 mm	电机	
	m <sup>3</sup> /h	l/min						型号	功率kw
25cyz-27	3	50	27	3	3	2900	25	yb801-2	0.75
40cyz-20	6.3	105	20	3.5	2	2900	40 × 32	yb802-2	1.1
40cyz-40(50cyz-40)	10	167	40	3.5	1.5	2900	50 × 40(50)	yb112m-2	4
50cyz-12	15	250	12	3.5	2.5	2900	50	yb90s-2	1.5
50cyz-20	18	300	20	3.5	2	2900	50	yb90l-2	2.2
50cyz-35	14	233	35	3.5	1.5	2900	50	yb112m-2	4
50cyz-50	12.5	208	50	3.5	1.5	2900	50	yb132s1-2	5.5
50cyz-60	15	250	60	3.5	1.5	2900	50	yb132s2-2	7.5
50cyz-75	20	333	75	3.5	1.5	2900	50	yb160m1-2	11
65cyz-15	30	500	15	4	2	2900	65	yb100l-2	3
65cyz-30	25	416	30	4	2	2900	65	yb112m-2	4
80cyz-13	35	583	13	4	3.5	2900	80	yb100l-2	3
80cyz-17	43	716	17	4	2	2900	80	yb112m-2	4
80cyz-25	50	833	25	4	1.5	2900	80	yb132s2-2	7.5
80cyz-32	50	833	32	4	1.5	2900	80	yb132s2-2	7.5
80cyz-55	60	1000	55	4	1.5	2900	80	yb160l-2	18.5
80cyz-70	60	1000	70	4	1.2	2900	80	yb180m-2	22
100cyz-40	100	1667	40	4	2	2900	100	yb180m-2	22
100cyz-40a	100	1667	40	4	1.5	1470	100	yb180l-4	22
100cyz-65	100	1667	65	4	2	2900	100	yb200l1-2	30
100cyz-75	70	1167	75	4	2	2900	100	yb200l1-2	30
150cyz-55	160	2667	55	5	2	2900	150	yb225m-2	45
150cyz-65	170	2833	65	5	1.3	1470	150	yb250m-4	55
200cyz-63	280	4667	63	5	1.5	1480	200	yb280m-4	90
80cyz-125	50	833	125	4	1.5	2900	80	yb250m-2	55
100cyz-125	100	1667	125	4	1.5	2900	100	yb280s-2	75
150cyz-125	150	2500	125	5	1.5	2900	150	yb315s-2	110
200cyz-125	200	3333	125	5	1.5	2900	200	yb315m-2	132
250cyz-50	400	6666	50	6	1.5	1480	250	yb280m-4	90