

FT-805船用CLASS A级甚高频无线电装置

产品名称	FT-805船用CLASS A级甚高频无线电装置
公司名称	东台市凯航安全装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞通 型号:FT-805 产地:中国
公司地址	东台市新街镇新角路149号
联系电话	15371152888

产品详情

FT-805 船用VHF CLASS A级甚高频无线电装置

一、主要功能

1、一般通话

2、DSC系统

遇险呼叫

遇险确认呼叫

遇险转播呼叫

对某一船队的呼叫（群呼）

对所有船的呼叫（全呼）

对某海域船的呼叫（海呼）

对某一船的呼叫（选呼）

方位请求呼叫

方位传送呼叫

选呼确认呼叫

半自动电话业务

DSC测试

二、技术指标

1、综合指标

频率范围：发射：156.025-157.425MHz

接收：156.050-163.275MHz

调制方式：调频：FM (16K0G3E) DSC (16K0G2B)

接收系统：超外差两次变频

频率容差： $\pm 10\text{ppm}$ (-20 +60)

工作电压：直流13.8V ($\pm 15\%$)

天线阻抗：50

输出阻抗：(音频) 8

输入阻抗：(话筒) 2K

外型尺寸：W (153) \times H (67) \times D (132)

净重量：830g ($\pm 2\%$)

2、发射指标

杂散分量：-53dB

残余调频：40dB

消耗电流：高功率 6.0A 低功率 1.5A (DC13.8V)

输出功率：25W和1W

调制限制： $\pm 5\text{KHz}$

调制灵敏度： $17\text{mV} \pm 10\text{mV}$

音频失真：7%

邻频道分量：70dB

3、接收指标

参考灵敏度： 0.25uV (12dB SINAD)

静噪开启灵敏度： 0.15uV

调制接收带宽： 2 × 5KHz