TPU372X Desmopan 372X

产品名称	TPU372X Desmopan 372X
公司名称	东莞市樟木头弘运塑胶原料经营部
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳） 型号:372X 产地:德国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞南区2巷13号201室
联系电话	0769-33216671 15817711579

产品详情

热塑性聚氨酯弹性体TPU之特点：1.耐磨性、耐气候性和低温弹性优异；2.强韧、拉伸和撕裂强度优,压缩永久变形小；3.耐溶济、耐水解、抗霉菌、耐环境、化学稳定性好；4.聚醚型显示出较好的低温屈挠性、较高的弹性、水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的耐磨性、坚韧性和耐油性；5、硬度增加则拉伸撕裂强度增大、耐环境性、压缩应力、动态生物等相应提高,6、经后硫化处理可提高扯断拉伸强度。成型加工:可注塑、挤出、压延复合,也可粘接、焊接。TPU的应用领域:仪器仪表、汽车外部制件、齿轮、自位轮、轮胎防滑、动物标志、鞋底和后跟、滑雪靴、皮革、电线、电缆护套、驾驶带、缓冲器、工业胶管、垫圈、密封件、薄板和薄膜、变速杆球柄、手柄、滚轴、连轴器、鞋跟、软触应用、脚轮、索环传动带、软管、电缆接头、矿山筛网、织物涂覆、消防水龙头、软管接头、表带、弹性肩带、松紧带、内衣裤、纸尿裤、海棉、体育用品等。

1.供应TPU 德国拜耳 9650DU 高透明度
2.供应TPU 德国拜耳 345X 聚酯型品级 通用注射品级
3.供应TPU 德国拜耳 395X 聚酯型品级 通用注射品级
4.供应TPU 德国拜耳 385S 注塑级，机械强度高
5.供应TPU 德国拜耳 385E 挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管
6.供应TPU 德国拜耳 192 变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级
7.供应TPU 德国拜耳 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件
8.供应TPU 德国拜耳 285 注塑、挤出、吹塑
9.供应TPU 德国拜耳 3385 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级
10.供应TPU 德国拜耳 345 通用注射品级

11.供应TPU 德国拜耳 3491A 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度
12.供应TPU 德国拜耳 359 肖氏A硬度97
13.供应TPU 德国拜耳 365 注射注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-40
14.供应TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85
15.供应TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮
16.供应TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带
17.供应TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85 18.供应TPU 德国拜耳 790 良好的低温韧性
19.供应TPU 德国拜耳 8792A 易脱模和极佳流动性著称
20.供应TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94
21.供应TPU 德国拜耳 345X 395X 365X 385X 8798 64D 192 260 285
22.供应TPU 德国巴斯夫1180A 聚醚型品级 用于：射出、挤出
23.供应TPU 德国巴斯夫1185A聚醚型品级 用于射出、挤出、吹出
24.供应TPU 德国拜耳 64D 345X 395X 365X 385X 8798
25.供应TPU 德国巴斯夫1180A 95A S80A 1185A 1180A
26.TPU 德国巴斯夫1185A.1190A.1195A.685A.690AU.B95A.C59D.C60AW.
C70AW.C80A.C90A.C95A.C98A.S60AW.S95A

POE 采用溶液法聚合工艺生产的，其中聚乙烯链结晶区(树脂相)起物理交联点的作用，一定量的辛烯的引入削弱了聚乙烯链的结晶区，形成了呈现橡胶弹性的无定型区 (橡胶相)。聚合物的微观结构决定其宏观性能，与传统聚合方法制备的聚合物相比，一方面它有很窄的相对分子质量分布和短支链，因而具有优异的物理机械性能 (高弹性、高强度、高伸长率)和良好的低温性能；又由于其分子链是饱和的，所含叔碳原子相对较少，因而具有优异的耐热老化和抗紫外线性能；窄的相对分子质 量分布使材料在注射和挤出过程中不易产生挠曲。另一方面，限定几何构型催化剂技术(CGCT)可以控制在聚合物线型短支链支化结构中引入长支链，从而改善 了聚合物的加工流变性能，还可以提高材料的透明度。

POE分子结构的特殊性赋予了其优异的力学性能、流变性能和抗紫外线性能。此外，它还具有和聚烯烃亲和性好、低温 韧性好、性能价格比高等优点，因而被广泛应用于塑料改性，这种新材料的出现引起了全世界塑料和橡胶工业界的强烈关注，也为聚合物的改性和加工带来了一个全 新的理念。