

# ZW32-24型户外高压真空断路器

产品名称	ZW32-24型户外高压真空断路器
公司名称	诚高电气有限公司
价格	899.00/台
规格参数	品牌:诚高电气 型号:ZW32-24 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇东岙村
联系电话	15058773992

## 产品详情

### ZW32-24型户外高压真空断路器

诚高电气有限公司专业生产真空断路器，隔离开关，负荷开关，接地开关，质量国家三包，价格合理，产品售后长期跟踪服务

ZW32-24,ZW32-24G户外高压真空断路器ZW32-24/630 - 20型户外高压真空柱上干式断路器（以下简称断路器），是额定电压24KV、50HZ交流三相高压配电网中的控制保护设备。ZW32-24型户外高压真空断路器主要用于断、关合电力线路中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用。ZW32-24型户外高压真空断路器采用立柱型、干式结构，绝缘可靠，电寿命长、免维护，特别适用于频繁操作场所的要求。更宜于检修、维护能力不强的农村电网时安装使用。符合《GB1984交流高压断路器》、《GB1985交流高隔离开关和接地开关》、DL/T402、DL/T4.3以及企业标准OHX.520.701的要求。

ZW32-24型户外高压真空断路器概述：ZW32-24系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压24kV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。

ZW32-24型户外高压真空断路器主要技术参数：

名称

单位

ZW32-24/630-20

额定电压

kV

24

额定电流

A

630

额定短路开断电流

kA

20

额定短中关合电流（峰值）

31.5

额定峰值耐受电流

31.5

额定短时耐受电流

20

额定短路持续时间

S

4

额定绝缘水平

雷电冲击耐受电压（峰值）

kV

相间、对地90，断口120

1min工频耐受电压

相间、对地60，断口90

额定操作顺序

分-0.3s-合-180s-合分（电动机构）

额定短路电流开断次数

次

30

机械寿命

10000

额定操作电压（分合线圈）

V

DC220,100,AC220

动静头允许磨损累计厚度

mm

4

过电流脱扣器额定电流

A

5

电流互感器电流比

200/5 400/5 600/5

触头开距

mm

$13 \pm 1$

触头超程

$4 \pm 0.5$

平均分闸速度

m/s

$1.2 \pm 0.3$

平均合闸速度

$0.6 \pm 0.2$

分闸时间

ms

30-60

合闸时间

20-40

合闸弹跳时间

2

三相分合闸同期性

2

每相回路直流电阻

$\mu$

80

储能电机

额定电压

V

-220

额定功率

W

200

储能时间

S

8

质量

kg

120