

国产嵌入式保温柜 2-48

产品名称	国产嵌入式保温柜 2-48
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联嵌入式保温柜 2-48 发货方式:全国发货 外形尺寸:595 × 570 × 865mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联诚信、品质、效率。坚持“用户靠前”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值。与有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；不忘关以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展。

国产嵌入式保温柜

2-48 用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38，2-48，37，0-100）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a (36g)

【额定输入功率】100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物

品。

9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单：1、说明书1本 \2、保修卡1张 \3、合格1张 \4、搁架3个 \5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

行业知识：随着手术室护理的不断发展，术中各种保温措施已受到广泛重视，患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液，造成术中出现寒战、低体温等一系列症状。患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液，能减少对机体的冷刺激，维持患者术中生命体征的平衡，减少术中寒战、低体温、术后出血等，促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定，是手术顺利进行的重要保障。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

国产嵌入式保温柜 2-48 由福意联制造。国产嵌入式保温柜 2-48 ，嵌入式保温柜 2-48 ，国产保温柜 2-48 福意联公司是一家性的恒温、冷藏设备供应商，自成立以来，在广大用户的帮助与支持下，经过不懈努力，已成为实验室、医疗产品的供应商之一，具有水平的产地产品，其产品涵盖医疗、、实验室、化工等多个研究及应用领域。公司的服务网络遍及各地，在各大中城市建立了联络处，拥有包括仪器、项产品，市场与技术支持，，后勤等多个组成的完整服务。

国产嵌入式保温柜 2-48 特点：

1. 微电脑控制，温度数字显示，可调整温度恒定在温度段之间，波动范围小。性：控温，保物品存放*。
2. 设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
3. 合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
4. 低功耗：，宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反把手，操作简便。

电脑温度控制器，数码显示，控温精度，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好

温感探头，自动显示箱体内部温度，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警

三层强度中空玻璃门，门体*锁设计，箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

实行三包政策，整机质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！

1、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，微电脑控温，温度数显，2~48 温度范围内任意设定，控温

国产嵌入式保温柜 2-48 实际案例图片

承诺：

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。