

三格玻璃钢化粪池A大兴三格玻璃钢化粪池批发厂家

产品名称	三格玻璃钢化粪池A大兴三格玻璃钢化粪池批发厂家
公司名称	北京华强恒兴机电设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	尺寸:1.1*1.7 型号:1.5m3 产地:河北
公司地址	北京市丰台区芳城东里9号楼1层9-1-18
联系电话	13699295716 13932849363

产品详情

三格玻璃钢化粪池A大兴三格玻璃钢化粪池批发厂家

三格一体化粪池（聚乙烯、共聚聚丙烯、玻璃纤维增强复合材料）

1、规范：本标准规定了三格一体化粪池的术语和界说、基本要求、构造、指标要求与实验办法、查验规矩及标志、运送、贮存等要求。本标准适用于别离以聚乙烯、共聚聚丙烯、玻璃纤维增强复合材料为主要原料加工制作的三格一体化粪池。

2、标准性引证文件 下列文件关于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引证文件，仅所注日期的版别适用于本文件。但凡不注日期的引证文件，其版别（包含一切的修正单）适用于本文件。 GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1040.2 塑料 拉伸功用的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的实验条件 GB/T 1447 纤维增强塑料拉伸功用实验办法 GB/T 1449 纤维增强塑料曲折功用实验办法 GB/T 1462 纤维增强塑料吸水性实验办法 GB/T 2575 玻璃纤维增强塑料耐水性实验办法 GB/T 2828.1 计数抽样查验程序 第1部分：按接纳质量限(AQL)检索的逐批查验抽样计划 GB/T 3854 增强塑料巴柯尔硬度实验办法 GB/T 3682 热塑性塑料熔体质量活动速率和熔体体积活动速率的测定 GB 7959 粪便无害化卫生要求 GB 19379—2012 农村户厕卫生标准 GB/T 19466.6 塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分：氧化诱导时刻（等温OIT）和氧化诱导温度（动态OIT）的测定 3 术语和界说 下列术语和界说适用于本文件。 3.1 三格一体化粪池 Three-chamber integrated septic tank 通过工厂化出产，现场装置成型的，具有无害化处理粪便功用的三格化粪池。

安装三格一体化粪池前应该怎么做：

1.注意做好安全标示：

在安装三格一体化粪池前，首先应该在化粪池周边做好安全标示，防止过往行人意外掉进池内。

2.注意做好通风换气：

在安装一体化粪池前，先应打开井盖，使用鼓风机或者抽风机对化粪池进行通风换气，时间超过15分钟。需要注意的是不要在井边吸烟或使用明火。

3.注意检测池内空气：

在安装一体化粪池前，先使用设备检测有无毒气，确定没有问题后，佩戴好防护面具及系好安全绳，必须使用安全照明工具。

4.遇到事故时不要轻易下井：

化粪池清掏作业时如果碰到意外情况，切忌盲目下井施救，因立即拨打报警电话求救，以防更大伤亡出现。

5.请专业公司清掏：

最重要的是，没有专业经验人员，不要轻易自己清掏，建议找专业清掏化粪池公司提供服务，会更有安全及质量保障。

以上是我们对安装玻璃钢模压化粪池前应该怎么做做出的详细介绍，希望对您有所帮助。