

大兴A三格玻璃钢化粪池A厂A厂家

产品名称	大兴A三格玻璃钢化粪池A厂A厂家
公司名称	北京华强恒兴机电设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	尺寸:1.1*1.7 型号:1.5m3 产地:河北
公司地址	北京市丰台区芳城东里9号楼1层9-1-18
联系电话	13699295716 13932849363

产品详情

三格玻璃钢大兴，三格玻璃钢化粪池厂，三格玻璃钢化粪池厂家

三格玻璃钢化粪池工作原理：

化粪池是一种使用沉积和厌氧发酵原理去除日子污水中悬浮物性有机物的最初级处理构筑物日子污水中含有很多的粪便、纸屑、病原虫等杂质，悬浮物固体浓度为100-350mg儿，有机物浓度BOD5在100-400mg儿之间，其间悬浮性的有机物BOD5在50—200mg儿。污水进入化粪池通过12—24h的沉积，去除50%—60%的悬浮物。沉积下来的污泥通过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成安稳的无机物，易糜烂的生污泥转化为安稳的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期清掏外运，填埋或用作肥料

三格玻璃钢化粪池产品性能及特性：

- 1、产品选用优质玻璃钢复合资料制作，具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗；中击、强度高等长处，运用寿命可与修建同步。
- 2、密封性好，不渗漏，完全避免传统化粪池地下水渗漏所发生的污染。一起改进地基湿软下沉对修建的危害，具有较好的环保效益。
- 3、本设备选用共同结构设计和高效挂膜填料，去除效率高，占地面积小，场所挑选灵活，特别适合旧城修建区内改造下水道体系设立化粪池。
- 4、产品重量轻，便于运送。产品全体成形，无需组装，装置快捷。
- 5、产品抗压强度高，可装置在美化草坪中，也可装置于路途下。