

湖南株洲车档表示器材质车挡标性能

产品名称	湖南株洲车档表示器材质车挡标性能
公司名称	湖南威壹新能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市荷塘区新华东路银泰财富广场2107室
联系电话	13207330980 18932130610

产品详情

湖南威壹新能源有限公司 张经理 电话/微信 189 32130610 qq 128 674 7480

湖南 株洲 车档表示器材质**车挡标性能

湖南 株洲 车档表示器材质**车挡标性能

性能指标

(1) LED信号机

- a. 工作电压：DC12V；
- b. 发光体：超高亮度LED；
- c. 灯芯直径：125mm；
- d. 可视距离：>500m；
- e. 发光颜色：红色；
- f. 寿命：10万小时。

(2) 太阳能电池板

- a. 峰值功率：15Wp；

b. 重量：2.2kg；

c. 寿命：20年。

(3) 太阳能免维护蓄电池

a. 规格：铅酸；

b. 电压：DC12V；

c. 容量：17AH。

(4) 智能充放电控制器

a. 工作方式：光控启闭；

b. 工作温度：-30 ~ +70 ；

c. 工作湿度：10% ~90%；

d. 输入信号：DC12V；

e. 输出一路：接3W信号灯；

f. 闪烁频率：90次/分（±5次）；

g. 输出二路：接报警扬声器DC12V；

h. 防反接、防反充、防过放、防过充、过载及短路自动保护。

湖南威壹新能源有限公司：凡是购买我们公司的产品，90天内因质量问题，无条件免费退换货。湖南威壹新能源有限公司真诚期待与您的合作！让您用的放心

一郡官闲唯副使，一年冷节是清明。

春来春去何时尽，闲恨闲愁触处生。

漆燕黄鹂夸舌健，柳花榆荚斗身轻。

脱衣换得商山酒，笑把离骚独自倾。

玻璃钢标志桩的产品参数

- 1、拉伸强度 160MPa
- 2、弯曲度 190MPa
- 3、环钢度（5%） 50KPa
- 4、巴氏硬度 38
- 5、浸水后弯曲强度 150MPa
- 6、热变形温度 160
- 7、氧指数26%

玻璃钢标志桩特性

- 1.强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制而成。
- 2.抗冲击.耐磨损.耐高温.耐腐蚀，故使用寿命长达30年。
- 3.外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。
- 4.重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
- 5.防偷盗，该合成材料无回收价值，自然防盗。普通电缆桩与UFHAS间杂布置，可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益，该发明填补国内空白，在国际上具有领先水平。

湖南威壹新能源有限公司

联系人 张女士

合作热线

地址 湖南省株洲市荷塘区银泰财富广场1栋2107

湖南威壹新能源专注太阳能发电系统配件，太阳能应用产品，热忱欢迎大家来电咨询洽谈。

网站：淘宝搜索湖南威壹新能源有限公司

微信公众号：搜索：zhenyangpv