

## PBT德国巴斯夫(中国一级代理商)

产品名称	PBT德国巴斯夫(中国一级代理商)
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PBT:德国巴斯夫 PBT:德国巴斯夫PBT PBT:PBT德国巴斯夫
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

PBT德国巴斯夫(中国一级代理商)

PBT (聚对苯二甲酸丁二醇酯)

Ultradur 是巴斯夫公司所生产的部分结晶型以聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 为基体的热塑性饱和聚酯产品的商品名。

它是用来制造优质高应力强度工程部件的材料，可用在各种工业领域内。

Ultradur 具有很高的刚性和强度，在高温下有很好的尺寸稳定性，很低的吸水率和对许多化学品的良好抵御性。

Ultradur 还具有优异的耐候性和突出的耐热老化性。

主要特性：

高刚性

高强度

高温稳定性

吸水率低

耐化学性好

优异耐候性

优异耐热老化性

市场应用：

继电器外壳

回扫变压器骨架

接插件

熨斗基座

冷却风扇

热风机

光纤电缆

硬毛刷

未增强Ultradur (PBT)

B2550

--涂层，注塑级。超高流动级，用于耐高温纸张及板材涂层，例如冷冻物品包装及熟食。也适于需要高流动的注塑产品。

B4500

--中粘度级别，用于挤出薄膜医用包装以及薄壁型材，管材。FDA食品认证。

B4520

--注塑级。用于制造工业零件。

B6550 LN

--挤出级，高粘度。机械强度高，韧性高。用于挤出型材，管材及片材；适于做光缆松套护管。

增强Ultradur B级 (PBT)

B4300 G2

--注塑级，10%玻纤增强。高刚性、韧性及尺寸稳定性。用于汽车门把手，微电机罩壳，车灯框架等。

B4300 G4

--注塑级，20%玻纤增强。高刚性、韧性及尺寸稳定性。用于汽车门把手，微电机罩壳，车灯框架等。

B4300 G4

--注塑级，20%玻纤增强。高刚性、韧性及尺寸稳定性。用于汽车门把手，微电机罩壳，车灯框架等。

B4300 G6

--注塑级，30%玻纤增强。高刚性、韧性及尺寸稳定性。用于汽车刮雨器臂，罩，PCB，控制器，接触器外壳等。

增强合金Ultradur B,S (PBT/PET,PBT/ASA)

B4040 G10

--注塑级，50%玻纤增强。高刚性。适于表面光泽要求较高的零件，如汽车外门把手，外视镜，后窗雨刮器等。

S4040 G6

注塑级，30%玻纤，适于表面光泽要求较高的零件，如汽车外门把手外视镜，后窗雨刮器等。

S4090 G4

--注塑级，20%玻纤增强。低翘曲，良好流动性。适于要求尺寸精度较高的工业零件，如接插式连接器，外壳等。

S4090 G6

--注塑级，30%玻纤增强。适于表面光泽要求较高的零件，如汽车外门把手，外视镜，后窗雨刮器

阻燃增强Ultradur (PBT)

B4400

--注塑级，25%玻纤增强。阻燃，不含卤素及锑阻燃剂。适用于要求高抗漏电和防火的零部件。

B4406

--注塑级，标准注塑阻燃级别，无折出，用于需要高防为等级的零件。如插入式连接器及外壳等。

B4406 G3

--注塑级，15%玻纤增强。抗化学性及耐油性能好，耐高温，良好的电器性能。用于制作需要防火的零部件。

B4406 G4

--注塑级，20%玻纤增强。抗化学性及耐油性能好，耐高温，良好的电器性能。用于制作需要防火的零部件。

B4406 G6

--注塑级，30%玻纤增强。抗化学性及耐油性能好，耐高温，良好的电器性能。用于制作需要防火的零部件。

B4406 G6 Q113

--注塑级，30%玻纤增强。抗化学性及耐油性能好，耐高温，良好的电器性能。用于制作需要防火的零部件。