

# 电液动闸板门

产品名称	电液动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:Imd 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电液动闸板门、方形插板门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

### 结构特点

Structure characteristic:

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I 型为手轮，II 为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD 为单向、LZS 为双向。

### 电液动闸板门、方形插板门工作原理

Working principle

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

电液动闸板门、方形插板门用途 螺旋闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（特料直径 50mm）

类别Category A × AB × BC × CLHD0n-d 单向 One-way 220 × 200 256 × 256 296 × 296 1008 203008- 12250 × 2503  
06 × 306346 × 3461009303408- 14300 × 300356 × 356396 × 39610010503808- 14400 × 400456 × 456496 × 496100  
114044512- 14450 × 450510 × 510556 × 556120145053012- 18500 × 500560 × 560606 × 606120161058016- 18  
双向 Two-way 600 × 600 660 × 660 706 × 706 120183045016- 18700 × 700770 × 770820 × 820140213045020- 188  
00 × 800870 × 870920 × 920140244045020- 18900 × 900974 × 9741030 × 1030160266045024- 231000 × 10001074  
× 10741130 × 113160287045024- 23 说明 Specification LMD-单向 LMD one-way -手轮 I hand wheel 链条节  
数  $M = 0.105 \times -113$  ( × 是丝杆中心离地面高度 ) 距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮 Number of  
chain nodes  $M = 0.105 \times -113$  ( × means the distance of lead screw center from surface ) ; use hand wheel if the  
height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m. LMD-双向 LMD two-way -链条 II chain

注：可来图来样定作非标的螺旋闸门 Note: Non-standard screw gate valve could be customized based on drawing or sample.

关键词：电液动闸板门、方形插板门电液动螺旋闸门,电液动粉体闸门,电液动煤闸门,电液闸板门,电液插板门,电液动方型插板阀