

10KW静音汽油发电机380伏

产品名称	10KW静音汽油发电机380伏
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10KW静音汽油发电机380伏 欧洲狮动力外观美观经久耐用；用电负载多大发电机自动保护；发动机机油报警 能自动保护设备燃油提示装置，能保证燃油及时补给；AVR电压调节系统，自动稳定输出电压已启动，性能好，可靠耐用，维护成本地。欧洲狮动力始创于1964年，轻巧化设计、输出高品质的电源、稳定的输出波形、结构紧凑、功率存储大、欧洲狮发电机长期致力于研发小型汽油发电机，提高机器的技术研发水平，欧洲狮发电机全部采用全铜芯的电机，保证汽油发电机的使用寿命，减少发电机的故障率，全铜芯的电机相对于铜包铝的电机，导热性能好，更易散热，同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评，自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机的特点。

产品型号：B-10GDI

发电机参数：

额定功率KW：10

备用功率KW：12

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12.5

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-670

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

进气方式：自然吸气

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm：718

高mm：655

整机净重KG：195

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

燃油表

机器油耗表

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话

决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术咨询及设备报修。

我们在使用发电机的时候要按照说明书正确的使用，只有正确的操作发电机才能的延长发电机组的寿命，而我们在正确的操作发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的，

1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；3、汽油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当

发现以上现象时，时间和我们取得联系，我们会根据您的问题给您时间解决。