

防雨静音罩20KW汽油发电机

产品名称	防雨静音罩20KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

防雨静音罩20KW汽油发电机 随着工业、第三产业的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对电的依赖程度越来越大，电能的供需矛盾日益突出。在这种情况下，许多宾馆、饭店和商店纷纷购置发电机组，以备停电时使用。小功率汽油发电机组由于体积小、重量轻、易启动、工作平稳等优点而深受青睐。

在UPS与发电机匹配使用中，只需为UPS配置少量后备电池以备切换时使用。发电机与市电转换即可以手动，也可以设置自动切换设备(ATS)。当市电出现故障，自动切换设备(ATS)将自动切换到发电机端，发电机经过一定的时间延迟(可根据客户需要设定时间)自动启动，提供电力保障。

产品型号：B-20GDI

发电机参数：

额定功率KW：20

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#： 93# 95# 98#

机器颜色： 灰白银黄

电机类型： 无刷电机

机器油耗G/KW.H： 390

工作时间H： 8-12

消声装置： 工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌： 欧洲狮

发动机型号： OU-465GDI

冷却方式： 水 冷

额定转速r/min： 3000

燃烧系统及缸体结构： 四缸、直喷、水冷

进气方式： 自然吸气

控制装置： ECU

油箱容量L： 25

机油容量L： 2.27

过载能力%： 100

调速方式： 自动调速

压缩比： 19:1

绝缘等级： F

工作温度范围 ° C： -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音：

长mm： 1140

宽mm： 718

高mm： 655

整机净重KG：248

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机

b自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作

b.当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解

决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，进行技术

询及设备报修。

一次使用时，必须特别注意是否已完全遵守接地线的程序。没有这样做可能会招致生命的危险。

不可把发电机与商用供电网联接。如果把发电机与商用供电线联接，有可能造成短路，或损毁发电机，或引起电冲击。联接室内配线时间，需使用转换开关。

操作蓄电池时不可抽烟。蓄电池排除可燃的氢气，与电弧或明火接触时会引起爆炸。操作蓄电池时，使用发电机的地方必须空气流通良好，明火或火花要远离发电机。

如果您的家庭，因为您当地限电的情况导致家中停电，你会怎么做，不用想，您肯定会对电，对光有一种渴望，如果您真的想拥有这一切，请选择欧洲狮发电机。