

艾默生高频开关电源PS48600

产品名称	艾默生高频开关电源PS48600
公司名称	北京伟祥科技有限公司
价格	98.00/套
规格参数	品牌:艾默生 型号:PS48600 规格:48V
公司地址	北京市石景山区实兴东街11号二层71室（注册地址）
联系电话	15530286261

产品详情

艾默生高频开关电源PS48600特点通过CE、UL、NEBS、TLC等多种国内外相关认证超宽的输入电压范围(80 ~ 300Vac)，电网适应能力强整流模块的工作温度范围宽(-40 ~ 65)，环境适应能力强整流模块采用数字化DSP控制技术，功率密度高达14.2W/In3以上无损伤热插拔，在线维护，方便快捷交流侧、直流侧、信号端全方位的防雷设计完善的蓄电池管理功能，提高蓄电池的使用寿命具有整流模块ID号识别功能，便于用户资产的管理出色的节能环保特性节能：休眠节能专利技术高效-普通，模块混插专利技术节地：机柜尺寸小，深度仅有400mm，全正面维护环保：满足欧盟RoHS标准和中国环保指令，EMC满足EN55

022 Class B艾默生PS48600-3B/2900室内48V通信电源机械参数

部件	外形尺寸	重量
	宽×深×高 (mm)	

整流模块	88 × 287 × 132.5	3.5kg
机柜	600 × 400 × 1600	95kg(包括整流模块)

整流模块

输入输出特性	R48-2900U	R48-3200e	单位
输入电压	80 ~ 300	80 ~ 300	Vac
输入电压频率	45 ~ 65	45 ~ 65	Hz
功率因数	0.99	0.99	
输出电压	-42 ~ -58	-42 ~ -58	Vdc
输出电流	0 ~ 60.4	0 ~ 66.7	A
额定效率	> 92%	> 96%	

PS48600-3B/2900开关电源交流配电

参数	技术指标	说明
供电方式	三相四线或三相五线	
输入电压	80 ~ 300Vac	相电压
输入空开	100A/3P × 1	-X8、-X9型
	100A/3P × 2 , 手动切换	-X10型
输出空开	16A/3P × 1 , 16A/1P × 1	-X9、-X10型

PS48600-3B/2900开关电源直流配电

参数	技术指标		说明
输出电压	-42 ~ -58Vdc		
负载总容量	600A		
电池熔芯	500A × 2		
	160A × 3, 100A × 2		负载下电, 熔断器
输出分路	63A × 2, 32A × 3, 10A × 2		负载下电, 空开
	63A × 2, 32A × 2, 10A × 2		电池保护, 空开
功率因数	0.99	0.99	
输出电压	-42 ~ -58	-42 ~ -58	Vdc
输出电流	0 ~ 60.4	0 ~ 66.7	A
额定效率	> 92%	> 96%	

R48-2900U

监控单元M522S告警功能监控单元能对系统故障进行声光报警，同时能上报到后台主机历史告警记录可存储200条，并具有按键操作记录功能提供8路告警干接点告警的声音、时间可控电池管理功能自动均浮充，智能充电限流管理，负载下电，电池保护放电测试，10组电池测试记录三种充电方式：定时、快速、恒流控制功能整流模块开关机，整流模块限流、调压电池组均充/浮充/测试转换，负载下电，电池保护四遥功能遥信、遥控、遥测、遥调节能功能(可选配项)能实现模块自动休眠模式，以实现节能整流模块混插功能支持高效-

普通整流模块混插功能，有效提高系统综合运行效率