

# 鞋子止滑测试MARK-II手提肘节止滑试验机

产品名称	鞋子止滑测试MARK-II手提肘节止滑试验机
公司名称	东莞市诚胜机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	试样尺寸: (76 ± 1) * (76 ± 1) mm 荷重:10IBS 地板要求:水平地面
公司地址	厚街镇厚街社区厚街村西环路195号
联系电话	0769-81636070 18163993023

## 产品详情

### CS-6023 MARK-II止滑试验机

#### 一、仪器简介：

将裁好的试样粘贴在便携式MARK-II防滑试验机的试片夹具上，放下试片夹具上的旋转支撑架上的砝码，使测试试片受到一个固定的力压在地板界面上，通过倾斜便携式MARK-II防滑试验机的旋转支撑架，使测试试片所受到的水平推力逐渐增大，直到测试试片发生瞬间滑动。鞋底测试试片发生瞬间滑动前所应对的摩擦系数值即为测试鞋底在地板界面上的最大静摩擦系数，即防滑系数。

#### 二、参照标准：

符合ASTM F1677等标准。

#### 三、技术规格：

- 1.试样尺寸：(76 ± 1) \* (76 ± 1) mm。
- 2.荷重：10IBS。
- 3.地板要求：水平地面。
- 4.体 积；40\*22\*39mm。
- 5.重 量：20kg。

四、随机配件：

刀模1个，

测试油一瓶。