

200KW静音柴油发电机投标用

产品名称	200KW静音柴油发电机投标用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

200KW静音柴油发电机投标用

欧洲狮动力其制作的静音型发电机组从以下几方面进行降噪处理后，噪音值 65-80分贝（距离机组7米处），可根据用户需要量身定做不同噪音要求的静音箱。

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热器水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。

200KW静音柴油发电机投标用

1、隔音罩：静音型柴油发电机组装有特制隔音/防雨保护罩，采用30-40mm厚全阻燃吸音海绵。不仅可防止雨水和脏空气侵入，还可极大降低和衰减机组噪声。隔音罩内饰全阻燃型吸音/隔音绵，外饰吸音微穿孔板，既豪华美观，又隔音效果好。

2、特制进风、排风消声单元组合：为保证静音输出，特别设计制作在机组散热器水箱前端装有1米长，与机身同宽的排热风消声/隔音单元。在发电机组控制屏两侧，各装有左右大型进风消声组合，使得机组工作时噪音进一步衰减，而且保证了机组可在夏季高温时24小时连续工作时功率不下降。

技术参数

产品型号：GT-200TSI

发电机参数

柴油发动机参数

- 额定功率KW

200

- 发动机品牌

欧洲狮

- 备用功率KW

210

- 发动机型号

OU-2000FTSI

- 额定频率HZ

50

- 冷却方式

水 冷

- 额定电压V

220/380

- 额定转速r/min

1500

- 启动方式

电启动

- 燃烧系统及缸体结构

六缸、涡流式 发动机

- 机构类型

静音款

- 进气方式

涡轮增压

- 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

- 防护等级

IP22

- 额定电流

360A

- 产品用途

陆用标准发电机组

- 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

- 油箱容量

520L

- 调节方式

自动电压调节

- 连接方式

锥度轴刚性连接

- 工作时间

12H连续运转

- 过载能力%

100

- 电机类型

励磁电机

- 调速方式

机械调速

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

- 机器配置

标准

· 工作时间H

12-24

· 绝缘等级

H

· 消声装置

静音器

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 相 数

单/三相

· 显示方式

数字显示屏

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

3300

宽mm

1400

高mm

1860

整机净重KG

2800

7m/db(A) 1500rpm(min-1)

65-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

四轮移动拖车

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

拖车

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-200TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-200TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-200TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-200TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-200TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-200TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-200TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助