

# 150千瓦柴油发电机三相交流电

产品名称	150千瓦柴油发电机三相交流电
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-150TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

150千瓦柴油发电机三相交流电欧洲狮车载静音柴油发电机设计改装的YT系列柴油发电机组，静音箱式发电机组，拖车式低噪音环保型柴油发电机组（豪华静音型移动电站），及车载式电源车，质量稳定，工艺精湛，外观豪华美观，目前已在中国内地广泛使用，而且出口远销到东南亚、非洲等十余个和地区，深受国际市场、专业人士和广大用户好评。

### 150千瓦柴油发电机三相交流电

静音柴油发电机组系成套产品，其中包括柴油机、发电机、控制部件、保护装置等。出口产品的整机检验，包括以下内容：

- (1)产品的技术、检验资料审查；
- (2)产品的规格、型号、主要结构尺寸；
- (3)产品整体外观质量；
- (4)机组性能：主要的有技术参数指标，机组运行适应性，各种自动保护装置的可靠性，灵敏性；
- (5)合同或技术协议中规定的其他项目。

### 技术参数

产品型号：GT-150TSI

### 发电机参数

### 柴油发动机参数

· 额定功率KW

150

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

155

· 发动机型号

OU-1500FTSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

六缸、涡流式 发动机

· 机构类型

静音款

· 进气方式

涡轮增压

· 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

- 防护等级

IP22

- 额定电流

270A

- 产品用途

陆用标准发电机组

- 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

- 油箱容量

420L

- 调节方式

自动电压调节

- 连接方式

锥度轴刚性连接

- 工作时间

12H连续运转

- 过载能力%

100

- 电机类型

励磁电机

- 调速方式

机械调速

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

- 机器配置

标准

· 工作时间H

12-24

· 绝缘等级

H

· 消声装置

静音器

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 相 数

单/三相

· 显示方式

数字显示屏

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

3300

宽mm

1400

高mm

1860

整机净重KG

1880

7m/db(A) 1500rpm(min-1)

65-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

四轮移动拖车

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

拖车

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-150TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-150TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-150TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-150TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-150TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-150TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-150TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助