

精油生产反应釜，医药中间体反应釜，液体洗涤剂反应釜

产品名称	精油生产反应釜，医药中间体反应釜，液体洗涤剂反应釜
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高压反应釜 品牌:威海环宇 型号:WHHUANYU
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

种类	高压反应釜	品牌	威海环宇
型号	WHHUANYU	容积	GSH-0.1~50 (L)
电热功率	0.8~9 (Kw)	内锅尺寸	按定制 (mm)
外径尺寸	按定制 (mm)	电机功率	0.04~11 (kw)
搅拌转速	20~1500 (转/分)	重量	20~220 (kg)
结构类型	开式	连接形式	对焊法兰式
密封形式	磁力密封		

gsh型实验室反应釜具有静密封、无泄漏、运转平稳、噪音小、操作方便的特点，是用户进行各种化学反应试验的理想装置。

gsh系列实验室反应釜规格及技术参数

型号	gsh-0.1~0.5	gsh-1~5	gsh-10~25	gsh-50
公称容积l	0.1~0.5	1~5	10~25	50
工作压力mpa	负压~15	负压~20	负压~30	负压~30
工作温度	0~350			
搅拌转速r/min	20-1500			
电机功率w	40~80	80~200	300~750	1100
加热功率kw	0.8~1	1~3	3~6	4~9
加热方式	电加热，水循环，导热油，蒸汽，远红外线加热等。			
出料方式	上出料，下出料。			
搅拌轴	采用自润滑耐磨轴套，适合于各种介质的搅拌。			
搅拌形式	桨式或锚式。			
密封方式	磁力密封，机械密封，填料密封。			

电机	gsh-0.1~5电机为普通直流电机，gsh-10~50一般采用直流伺服电机，亦可根据用户要求采用防爆电机。
主要材料	釜体材料主要采用0cr18ni9 (304)、00cr17ni14mo2(316l)、1cr18ni9ti (321)，并可根据不同介质要求制作钛材 (ta2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍 (ni6)。
常规釜盖开口	气相口配针形阀，液相口配针形阀及釜内插底管，固体加料口配丝堵，测控温口配铂电阻，压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置，釜内冷却盘管进、出口配水咀。
控制仪	配有自动温度调节仪，控温精度 ± 1 ；具有转速显示及无级调速功能，加热功率可调，能实现自动恒温的目的。
其他附件	如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它辅助装置（如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等）等有特殊要求，可完全按照用户的要求加工制造。

威海环宇化机为中国内陆地区化工机械行业生产中、小型实验用磁力反应釜及磁力搅拌器的专业厂商，公司工艺先进、技术力量雄厚，是集研制、开发、销售，进出口的综合企业。集多年的生产设计经验，以“服务客户，尊重客户，尊重员工，以人为本”的经营理念，衷心为广大新老客户服务。产品涉及到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构、大专院校等数百家企事业单位学校。生产的反应釜最大容积10m³，最大压力为30mpa，极限真空-6pa。轴封形式有磁力传动静密封、填料密封、双端面机械密封、加热方式有电加热、夹套水蒸汽加热和导热油等，材料有0cr 18 ni 11 ti不锈钢、ta 2 钛、碳钢和透明硼硅玻璃釜等。并承接配套不锈钢、碳钢制作的高压反应釜和发酵罐、加料罐、换热器、真空动态多箱干燥机以及非标准化工设备制作，根据用户的介质和工艺要求，磁力耦合器和反应器的大小可以任意选配。产品已远销伊朗，东南亚，欧洲，美国等20个国家和地区。公司的售后服务完善，快捷有效，专业级技术支持，及时解决客户的疑难问题。展望未来，公司将秉承“诚信经营·一诺千金”共同遵循的经营理念，这个理念将激励我们努力不懈，竭诚为广大新老客户提供更加专业高层的服务。