

室外聚醚酯外护套防水抗拉耐扭PUR柔性高弹性电缆

产品名称	室外聚醚酯外护套防水抗拉耐扭PUR柔性高弹性电缆
公司名称	深圳市桥国通电线电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:QGT 型号:PUR电缆 产地:深圳
公司地址	平湖街道上木古社区平新北路129号C栋
联系电话	15889697545

产品详情

产品特点：

TPU电缆又为热缩性聚氨酯弹性体电缆具有极好的耐磨性，弹性好，强度高，耐油性极佳，耐弯曲拉折，能在低温环境下正常使用，能抗化学腐蚀，寿命长，可生产特种环保电缆：电力能源电缆，通讯电缆，地理勘探电缆，汽车电缆，海底电缆，工业用电缆，其他:弹簧线，可缩回电线，影像及音频线，医用，USB接头线。

产品优势：

与其他国产电缆相比

- 1、性价比高，国外技术中国价格；
- 2、米数准确，铜丝截面积、载流量均可达到客户的要求；
- 3、我们更注重细节，印字清晰，表面印有米数；
- 4、原材料选材经过较严格考查，自有材料配方；
- 5、产品质量可靠，稳定性超强！

与其他进口电缆相比

- 1、我们比进口电缆价格便宜；
- 2、我们比国外品牌交货期短；
- 3、提供选型、安装指导等全方位售后服务；
- 4、种类齐全，订制性强，满足客户个性化需求！

在同行业中的优势

- 1、品种齐全，质量可靠，寿命长，价格合理，性价比高；
- 2、售前选型、方案提供；免费安装指导；快捷售后服务；
- 3、库存足，货期短，几千种常备库存，18小时发货；
- 4、定制化服务，根据使用环境提供合理的解决方案，使

产品更贴合使用工况，使用寿命更长！

交货快捷且性价比高，有24小时热线电话及售后服务。

技术参数

电压300/500V 测试电压2000V/5min(AC) 最小弯曲半径 固定敷设5x电缆外径

移动安装7.5x电缆外径

温度范围

固敷温度 500C~1100C

移动温度 400C~1100C 耐油性：强 耐候性：耐UV,适合户内使用 阻燃特性：符合IEC60332-1

最大移动速度

架空速度：3m/s 滑行速度：2m/s

加速度：20m/s²

导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295 CLASS 5标准

绝缘材料：芯线绝缘为特种TPE混合料

芯线接地标识：X=不带黄绿接地线，G=带有黄绿接地线

芯线绞合方式：分层和复合绞合

芯线颜色：颜色或数字打码区分（根据客户要求）

中间包覆：聚合物薄带缠在芯线束外

总屏蔽：镀锡铜丝编织，屏蔽率达85%以上

挤压外护套：低粘性，特种混合TPU料

外被颜色：黑色或灰色

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)

1、自动化工业领域：装配线，生产线 2、仓储设备 3、机器人 4、控制台及消防系统
5、数控机床及数控冲床 6、大型空调，易于敷设偶尔运动场合

7、起重机

8、冶金工业

9、连续往返运动下的拖链系统

朱先生15889697545