

# 三格玻璃钢化粪池A北藏三格玻璃钢化粪池厂家直营

产品名称	三格玻璃钢化粪池A北藏三格玻璃钢化粪池厂家直营
公司名称	北京华强恒兴机电设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	规格:1.1*1.7 型号:1.5m3 产地:河北
公司地址	北京市丰台区芳城东里9号楼1层9-1-18
联系电话	13699295716 13932849363

## 产品详情

三格玻璃钢化粪池，北藏三格玻璃钢化粪池厂家，三格玻璃钢化粪池厂家直营

### 三格玻璃钢化粪池外壳

三格玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强资料制作而成的专门用于处理日子污水的设备。首要适用于工业企业日子间和城市居民日子小区等民用修建的日子污水净化处理设备。合肥双强三格玻璃钢化粪池是国家活跃推行的复合资料产品，其质量轻、强度高、耐性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度到达镜面作用等长处，已远远超越了陶瓷、硬塑、钢铁等资料的同类制品，被广泛用于化工、石油、修建、纺织、航空、帆海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食物、造纸、环保等范畴。

#### (1) 三格玻璃钢化粪池省钱

三格玻璃钢化粪池是选用工厂化、机械化、批量化、全体形出产、选用新工艺、新资料，体积小，有用容积大。

#### (2) 三格玻璃钢化粪池省工省时

三格玻璃钢化粪池全体形，质轻高强，安装便利便利。

#### (3) 三格玻璃钢化粪池省地

三格玻璃钢化粪池节省土地开挖面积。

#### (4) 三格玻璃钢化粪池高效

三格玻璃钢三格玻璃钢化粪池化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐朽作用优于传统化粪池2倍以

上。

#### (5) 三格玻璃钢化粪池环保

三格玻璃钢化粪池选用全体形出产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内选用高位虹吸导疏，屡次沉积，屡次净化。

#### (6) 经用

三格玻璃钢化粪池选用新型资料三格玻璃钢制作，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

#### (7) 耐压、抗压强度高

三格玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度添加数倍。

#### (8) 无后期管理、清渣周期长

三格玻璃钢化粪池选用地埋式、无动力、后期无需保护、无需管理。

#### 使用方法

(9) 三格玻璃钢化粪池的选用依据不同修建物，由单项工程规划人员核算得出规划参数。

(10) 三格玻璃钢化粪池的地址设置，原则以不影响修建根底即可；一般间隔日子饮用水池不得小于10m.间隔地下取水构筑物不得小于30m。当修建物根底平面高于化粪池根底平面时，化粪池外壁间隔不宜小于2m.当修建物根底平面低于化粪池根底平面时,化粪池外壁间隔修建物墙净距不宜小于5m。

(11) 全体三格玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超越3m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于1.2m.在最冷月平均气温小于-13 的区域，规划人员在考虑三格玻璃钢化粪池的设置深度时，三格玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该区域的冷冻线以下为宜。

(12) 三格玻璃钢化粪池安装在美化带、草坪、人行道下、覆土不宜超越1.5m；也可安装在路途地段。

(13) 井盖：在不过轿车时，选用加锁轻型双层井盖及盖座；可过轿车时，选用加锁重型双层。三格玻璃钢化粪池也虑到小区美化的需求或路途广场铺砌的需求，铸铁或高分子井盖与地上平，在有铺砌地上处，井盖可适当降低至铺砌地上砖下，当井盖上的铺砌地上砖有必要在需求翻开井盖时可以开启。

(14) 三格玻璃钢化粪池容积如超越50 m<sup>3</sup>；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，规划人员与用户有必要提早告诉厂家预置，罐体外壁距离不得小于500mm。