

医用杜邦纸封口机，医疗杜邦纸封口机

产品名称	医用杜邦纸封口机，医疗杜邦纸封口机
公司名称	上海砖井实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	上海砖井机械:ZJ-3600A 有效工作面积:300*550mm
公司地址	上海市松江区佘山工业区勋业路376号4栋
联系电话	86-02133732786 18917952002

产品详情

医用杜邦纸封口机，医疗杜邦纸封口机

上海砖井实业有限公司(www.zhuanjing.net)专业生产：[全自动吸塑成型机](#)，[高频机](#)，[高频热合机](#)，[高周波/超音波熔接机](#)，[超声波焊接机](#)，[PET环保料熔断机](#)，[全自动挡板挡条焊接机](#)，[汽车皮革海绵热合机](#)，[医疗专用裁断机](#)，[吸塑封口机](#)，[吸塑折边机](#)，[热收缩包装机](#)，[贴体包装机](#)，[配套模具](#)等。

医用杜邦纸封口机，医疗杜邦纸封口机-

适用净化车间的灭菌要求、使用环境，可用于万级净化车间三类医疗包装热合如：PET、APET、PET、PETG吸塑盒和医用复合纸等之间。

医用杜邦纸封口机，医疗杜邦纸封口机-设备特点：

1. 优质的机体材料：整体机架结构为304全不锈钢，日本神户5052、美铝6061、直线导轨；设备水平度非常准确，误差 $\pm 0.5\text{mm}$ ； 2. 整机采用配件LC液晶触摸屏自动控制系统，PLC可编程控制器，日本欧姆龙（温控器、时间制、中间制、温控模块）可确保设备热合温度误差 $\pm 1^\circ\text{C}$ ，加热部分采用形率低的神户制钢5052铝材； 3. 进口台湾亚德客美铝合金汽缸稳定压力（最高输出16000n），精密机架结构（抽屉平行推拉式直线导轨，四根独立），使模具上每压力更均衡； 4. 模具采用航空铝特别定制，CNC精密加工特氟龙涂层，模具温度误差 $\pm 1^\circ\text{C}$ ； 5. 另外设备还配有参数显示及调控，生产计数及参数记录，封合周期参数确认报警系统，控制电器均为进口； 6. 设备操作简单，热合模具更换方便，过程易控。

医用杜邦纸封口机，医疗杜邦纸封口机-被医疗包装行业广泛采用：

1、设备热合的产品从外观到焊接强度效果都可通过直观目测，封合强度测试、剥离试验、染料渗透试验等，相对比其它设备封合效果可为最佳。、我们的设备机型齐全（单工作位、双工作位并可选择自动热合），可以根据不同的产品不同的产量选择合适的设备，我们的设备有价格优势和原厂3、我们可以最快速的速度为客户制作焊接模具及新品的技术开发； 4、我们可以为客户提供2、3类医疗器械及生物制药外包装吸塑壳的专业厂家邦特卫强透气纸的供应商 中英文：PLC液晶触摸屏控制系统 1、系统可扩展性：生产计数及参数记录，标准的USB及网络连接端口；并且可以联网打印（供用户选择）； 2、工作方式记忆性：参数显示及调控，压力、温度、热合时间，均能够储存； 3、操作方式多样性：配合3种工作方式，动、自动、待机； 4、机器设计前瞻性：大机架不锈钢设计，能有效避免电器元件过热引起机器故障，并配有报警系统； 5、杰出的工作性能：长时间不间断恒温运行，主要配件质保2年。

机械参数：

机型ZJ-3000ZJ-3600ZJ-4200功率3000W3600W4200W使用气压4~5KG5~6KG6~7KG电压220V温控 $\pm 1^\circ$ 适用材质医疗杜邦纸、特卫强纸、泰维克纸
医用PVC、PET泡壳适用净化车间一万级、十万级、百万级以上
净化车间工作尺寸(mm)300×450300×550300×650机械尺寸(mm)900×800×1600900×800×1600900×800×1600净重200KG250KG280

生物相容性（Biocompatibility）封口检测项目介绍：

项目名称检测依据认证类别真空泄露试验ISO11607:2006 ASTM F1980-02CMA&CMAS封口剥离试验热封40小时后才能进行剥离试验；拉伸速度：200 M88-06，ASTMF1980-02CMA&CMAS染料渗透试验用染色渗透液检测多孔医疗包装封口密封性的标准试验方法；ASTMF1929-1988，F1980-02CMA&

坏点压力 12.6KPa 或者50.81 in ; H2O ASTM-1140-00 , ASTMF1980-02CMA&CMAS加速老化试验无菌医疗包装产品包装的加速老化标准
ASTMF1980-2002 , ISO11737-2 1988CMA&CMAS

杜邦-特卫强在医疗包装上应用

<http://www.zhuanjing.net> 技术咨询：18917952002