

# 山东A27H弹簧微启式安全阀 冶金FM 蒸汽FM

产品名称	山东A27H弹簧微启式安全阀 冶金FM 蒸汽FM
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:光大 型号:A27 产地:潍坊
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

## 产品详情

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

A27H弹簧微启式安全阀适用于工作温度 200 的水、空气、蒸气等介质的设备或管路上。A27Y适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。产品型号：A27H-10/16/25/40 A27Y-10/16/25/40P/R

### 主要零件材料

No.	零件名称	A27H 材料	A27W-P 材料	A27W-R 材料
1	阀体	HT350	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti
2	阀座	35	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti
3	调节圈	2Cr13	1Cr18NiTi	1Cr18Ni12MoTi
4	阀瓣	2Cr13	1Cr18NiTi	1Cr18Ni12MoTi
5	弹簧	50CrVA	50CrVA 包覆氟塑料	50CrVA 包覆氟塑料
6	阀杆	2Cr13	2Cr13	1Cr18NiTi
7	调整螺杆	45	2Cr13	1Cr18NiTi

密封面材料

堆焊D507

堆焊Co基硬质合金

## 主要外形尺寸

公称通径	尺寸					
	do	Rc	L	L1	G	H
15	10	1/2 "	40	65	1/2 "	135
20	15	3/4 "	45	70	3/4 "	140
25	20	1 "	45	76	1 "	155
32	25	1 1/4 "	55	85	1 1/4 "	170
40	32	1 1/2 "	55	85	1 1/2 "	310
50	40	2 "	67	100	2 "	322
65	50	2 1/2 "	76	112	2 1/2 "	344
80	65	3 "	110	135	3 "	395

**产品订货须知：**（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。