

冷轧板720芯光缆交接箱

产品名称	冷轧板720芯光缆交接箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	8.00/台
规格参数	环境温度:-40 ~ +60 相对温度: 95%(+40) 大气压力:70Kpa~106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

产品详情

类型：FTTH光缆交接箱，SMC光缆交接箱，OCC光缆交接箱，室外光缆交接箱，通信光缆交接箱，落地式光缆交接箱，壁挂式光缆交接箱，架空式光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，免跳接光缆交接箱，普通光缆交接箱，昕韵光缆交接箱，中国电信光缆交接箱，中国移动光缆交接箱，中国联通光缆交接箱，广电网络光缆交接箱，有线电视光缆交接箱，管理型光缆交接箱，CT-GXF09T光缆交接箱，GXF-01型光缆交接箱，GXF-67B型光缆交接箱，GXF-67M型光缆交接箱，48型光缆交接箱，72型光缆交接箱，96型光缆交接箱，144型光缆交接箱，288型光缆交接箱，360型光缆交接箱，480型光缆交接箱，576型光缆交接箱，648型光缆交接箱，720型光缆交接箱，960型光缆交接箱，1152型光缆交接箱，1440型光缆交接箱】

光交箱、FTTH光交箱、OCC光交箱、室外光交箱、户外光交箱、落地式光交箱、壁挂式光交箱、架空式光交箱、无跳接光交箱、免跳接光交箱、普天光交箱、华脉光交箱、96芯光交箱、144芯光交箱、288芯光交箱、360芯光交箱、576芯光交箱、720芯光交箱、1152芯光交箱、1440芯光交箱】产品结构与应用场景慈溪市昕韵通信设备厂开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。不锈钢光交箱是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

。

96芯（光缆交接箱/光交箱）：【长53cm*深32cm*高95cm】

144芯（光缆交接箱/光交箱）：【长53cm*深32cm*高95cm】

288芯（光缆交接箱/光交箱）：【长75cm*深32cm*高145cm】

360芯（光缆交接箱/光交箱）：【长75cm*深32cm*高145cm】

576芯（光缆交接箱/光交箱）：【长75cm*深60cm*高145cm】

720芯（光缆交接箱/光交箱）：【长75cm*深60cm*高145cm】