

山东A21H弹簧微启式外螺纹 电动阀门 气动阀门

产品名称	山东A21H弹簧微启式外螺纹 电动阀门 气动阀门
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:光大 型号:A21 产地:潍坊
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

A21H弹簧微启式外螺纹安全阀适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上。A21W型适用于工作温度 200 含腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，A21F型适用于工作温度 200 的液化气、石油气等设备和管路上，作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时，阀门自动开启，继而全量排放；当压力降低到规定值时，阀门自动关闭，保证设备和管路安全运行。

工作温度	A21H型 200 A21W型 200 A21F型-40 ~ 80
适用介质	RA21H型适用空气、氨、石油气、水等 RA21W型适用腐蚀性气体或液体 RA21F适用液化石油气

主要外形尺寸

公称通径DN/ 尺寸(mm)

mm	D0	d0	L	L1	G
----	----	----	---	----	---

15	20	12	35	65	G1/2"
20	25	16	42	76	G3/4"
25	31	20	50	84	G1"
32	ZG1 1/4"	25	55	85	G1 1/4"
40	ZG1 1/2"	32	55	84	G1 1/2"
50	AG2"	40	67	101	G2"
65	ZG2 1/2"	50	76	120	G2 1/2"
80	ZG3"	65	83	135	G3"

产品订货须知：（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。