

山东A28H外螺纹全启式安全阀 脱硫脱硝FM

产品名称	山东A28H外螺纹全启式安全阀 脱硫脱硝FM
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:光大 型号:A28H 产地:潍坊
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

产品详情

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

A28H外螺纹全启式安全阀适用于工作温度 200 的空气、蒸汽、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上，RA28Y-P/10R8适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

主要零件材料

NO.	零件名称	A28H材料	A28Y-P材料	A28Y-R8材料
1	阀体	HT200	ZG1Cr18 Ni9Ti	CF8M
2	阀座	35	ZG1Cr18 Ni9Ti	CF8M
3	调节圈	2Cr13	1Cr18 Ni9Ti	316
4	阀瓣	2Cr13	1Cr18 Ni9Ti	316
5	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
6	阀杆	2Cr13	2Cr13	316
7	调整螺杆	45	2Cr13	316
8	保护罩	ZG200-400	ZG200-400	CF8M

主要外形尺寸

公称通径	尺寸					
	do	Rc	G	L	L1	H
15	10	1/2"	3/4"	37	62	189
20	12	3/4"	1"/TD>	40	65	196
25	15	1"	1 1/4"	45	72	277
32	20	1 1/4"	1 1/2"	55	85	312
40	25	1 1/2"	2"	67	100	322
50	32	2"	2 1/2"	76	112	348
65	40	2 1/2"	3"	110	135	370
80	60	3"	4"	110	145	410

产品订货须知：（一）阀门产品名称与型号（二）阀门公称压力（三）阀门公称通径（四）阀门连接法兰标准（五）阀门阀体材质（六）阀门额定流量系数（七）阀门工作介质（八）阀门介质温度（九）该阀门是否带附件以便为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定光大阀门公司阀门型号，请按阀门型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的光大阀门公司专家为您审核把关。