

# 山东A40Y带散热器弹簧全启式安全阀 冶金FM

产品名称	山东A40Y带散热器弹簧全启式安全阀 冶金FM
公司名称	山东光大阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:光大 型号:A40Y 产地:潍坊
公司地址	潍坊市奎文区宝通街北庄家工业园
联系电话	13287697318 15689260141

## 产品详情

公司严格按照：GB、JB、API、ANSI、JIS、BS、DIN等国内外先进标准生产。主要产品有蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀、电磁阀、电站阀、排污阀、旋塞阀、电动阀、止回阀，并可根据用户需要提供非标阀门及仪表阀、石油配件阀、管道配件等2000多种产品。主体材料采用WCB、WC1、WC6、WC9、ZGCr5Mo、ZG20CrMoV、ZG15Cr1MoIV、CF8、CF8M、CF3、CF3M、12Cr1MoV、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里防腐。驱动形式有：手动、齿轮传动、电动、气动和液动；压力从0.25~42 Mpa；温度-200-1100；口径3-3000mm。阀门零部件采用数控机床加工，确保产品精度与互换性。阀门密封面采用先进的自动堆焊设备，阀座结构采用分离式螺纹阀座和分离式镶嵌焊接阀座。产品广泛应用于电站（火力、水力）、炼油、化工、化肥、冶金、采矿、天然气、造纸、医药等行业。

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度 400 、A40Y-I 450 的空气、水、氮氨混合气等介质的设备或管路上。YA40Y-P适用于工作温度 300 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

主要零件材料

NO.

零件名称

YA40Y-C材料

YA40Y-P材料

YA40Y-I材料

1

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr5Mo

2

阀座

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

3

调节圈

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

4

阀瓣

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

5

导向套

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

6

散热器

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

7

阀盖

ZG230-450

ZG230-450

ZG230-450

8

弹簧

50CrVA

50CrVA包覆氟塑料

50CrVA包覆氟塑料

9

阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

2Cr13

10

调整螺杆

45

1Cr18Ni9Ti

2Cr13

11

阀帽

ZG200-400

ZG200-400

ZG200-400

密封面材料

堆焊Co基硬质合金

主要外形尺寸

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

DN'

D1

K1

g3

g2

b1

f'

f1'

z1-d1

L

L1

H

A40Y-16C A40Y-16P A40Y-16I

20

15

105

75

55

16

2

4-14

25

115

85

65

16

2

4-14

110

95

518

25

16

115

85

65

16

2

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

518

32

20

140

100

78

18

2

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

518

40

25

150

110

85

18

3

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

579

50

32

165

125

100

20

3

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

639

65

40

185

145

120

20

3

4-18

80



200

160

135

20

3

8-18

160

140

671

80

50

200

160

135

20

3

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

676

100

65

220

180

155

22

3

8-18

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

787

125

80

250

210

185

22

3

8-18

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

977

150

100

285

240

210

24

3

8-23

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

1035

200

125

340

295

265

26

3

12-23

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

1193

A40Y-25 A40Y-25P A40Y-25I

20

15

105

75

55

16

2

4-14

25

115

85

65

16

2

4-14

110

95

518

25

16

115

85

65

16

2

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

518

32

20

140

100

78

18

2

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

518

40

25

150

110

85

18

3

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

579

50

32

165

125

100

20

3

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

639

65

40

185

145

120

22

3

8-18

80

200

160

135

20

3

8-18

160

140

671



80

50

200

160

135

22

3

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

676

100

65

230

190

160

24

3

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

787

125

80

270

220

188

28

3

8-26

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

977

150

100

300

250

218

30

3

8-26

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

1035

200

125

360

310

278

34

3

12-26

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

1193

A40Y-40 A40Y-40P A40Y-40I

20

15

105

75

51

55

16

2

4

4-14

25

115

85

65

16

2

4-14

110

95

518

25

16

115

85

58

65

16

2

4

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

518

32

20

140

100

66

78

18

2

4

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

518

40

25

150

110

76

85

18

3

4

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

579

50

32

165

125

88

100

20

3

4

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

639

65

40

185

145

110

120

22

3

4

8-18

80

200

160

135

20

3

8-18



160

140

671

80

50

200

160/p>

121

135

22

3

4

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

676

100

65

235

190

150

160

24

3

4.5

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

787

125

80

270

220

176

188

28

3

4.5

8-26

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

977

150

100

300

250

204

218

30

3

4.5

8-26

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

1035

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

DN'

D1

K1

g3

g2

b1

f'

f1'

z1-d1

L

L1

H

A40Y-64 A40Y-64P A40Y-64I

20

10

125

90

51

68

22

2

4

4-18

25

115

85

58

65

16

2

4

4-14

96

85

384

25

16

140

100

58

78

22

2

4

4-18

32

140

100

66

78

18

2

4

4-18

110

100

384

32

20

155

110

66

82

24

2

4

4-23

40

150

110

76

85

18

3

4

4-18

130

110

396

40

25

170

125

76

95

24

3

4

4-23

50

165

125

88

100

20

3

4

4-18

130

120

426

50

32

180

135

88

105

26

3

4

4-23

65



185

145

110

120

22

3

4

8-18

135

130

504

65

40

205

160

110

130

28

3

4

8-23

80

200

160

121

135

22

3

4

8-18

175

160

613

80

50

215

170

121

140

30

3

4

8-23

100

235

190

150

160

24

3

4.4

8-23

175

160

603

100

65

250

200

150

168

32

3

4.5

8-26

125

270

220

176

188

28

3

4.5

8-25

195

195

813

150

100

345

280

204

240

38

3

4.4

8-34

200

375

320

260

282

38

3

4.5

12-30

280

265

1064

A40Y-100 A40Y-100P A40Y-100I

20

10

125

90

51

68

22

2

4

4-18

25

115

85

58

65

16

2

4

4-14

96

85

384

25

16

140

100

58

78

24

2

4

4-18

32

140

100

66

78

18

2

4

4-18

110

100

384

32

20

155

110

66

82

24

2

4

4-23

40

150

110

76

85

18

3

4

4-18

130

110

396

40

25

170

125

76

95

26

3

4

4-23

50

165

125

88

100

20

3

4

4-18

130

120

426

50

32

195

145

88

112

28

3

4

4-26

65

185

145

110

120

22

3

4

8-18

135



130

504

65

32

220

170

110

138

32

3

4

8-26

80

200

160

121

135

22

3

4

8-18

175

160

613

80

40

230

180

121

148

34

3

4

8-26

100

235

190

150

160

24

3

4.5

8-23

175

160

603

100

50

265

210

150

172

38

3

4.5

8-30

125

270

220

176

188

28

3

4.5

8-25

195

195

813

150

80

355

290

204

250

46

3

4.5

12-34

200

375

320

260

282

38

3

4.5

12-30

280

265

1064