

9字地脚螺栓、规格尺寸、厂家供应

产品名称	9字地脚螺栓、规格尺寸、厂家供应
公司名称	河北固盾紧固件制造有限公司
价格	7.00/套
规格参数	产品等级:4.8、8.8、10.9、12.9 产品材质:Q235、45#钢、40CR、35CrMo 包装方式:袋装、箱装
公司地址	永年区临洺关镇七里店村村南
联系电话	0310-6668321 15614087722

产品详情

河北固盾紧固件制造有限公司专业生产各种地脚螺栓、L型地脚螺栓、9字地脚螺栓、单头地脚螺栓、锚板型地脚螺栓等各种特殊地脚螺栓，欢迎你的来电。

地脚螺栓产品类型：

- 1、9字地脚螺栓
- 2、L字地脚螺栓
- 3、单头地脚螺栓
- 4、J型地脚螺栓
- 5、锚板型地脚螺栓

表面处理：本色、发黑、电镀白锌、热镀锌、达克罗可供选择。

产品材质：Q235、Q345B、45#钢、40CR、35crmo等多种材质。

机械构件在混凝土基础上安装时，将这种螺栓的呈J形、L形的一端埋入混凝土中使用。

地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以许用应力值（Q235B:140MPa, 16Mn or Q345:170MPA）就是设计时的允许抗拉承载力。

地脚螺栓一般用Q235钢，即为光圆的。螺纹钢（Q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言，埋深一般为其直径的25倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。