

# 气相防锈母粒高品质低价格 山东厂家低价冲量销售

产品名称	气相防锈母粒高品质低价格 山东厂家低价冲量销售
公司名称	青岛金盾防锈材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区城阳街道城子社区居委会北100米
联系电话	86-053258972899 13969811358

## 产品详情

一、防锈母粒是制作气相防锈膜的功能性母料，是由LDPE、LLDPE和VCI气相防锈原料混合浓缩加工而成的低密度聚乙烯母粒；

二、防锈原理 VCI 气相防锈成分应用于包装金属产品之后，自动释放出VCI防锈粒子，在金属表面形成一分子厚的保护膜，阻止电流从阳极流向阴极，从而抑制腐蚀反应的发生，同时防锈粒子与内部的氧分子和水分子相互结合，限制它们的自由活动，产生互锁功能，达到防锈目的；

三、VCI防锈母粒和VCI防锈薄膜优势：

### (一) VCI防锈母粒

- 1) 我司从事VCI防锈产品的研发和生产多年，技术成熟、效果稳定；
- 2) 生产VCI防锈膜，附加值高利润可观，投入少，普通吹膜机即可生产，不需要额外投入；
- 3) 我司VCI防锈母粒添加量少，节省成本；
- 4) 不影响PE薄膜本身的各种性能，并且适用多种金属的防锈，使用广泛；
- 5) VCI防锈母粒的原料采用食品药品级化学原料，不含对人体有致癌或发生突变的物质，从而安全环保无毒；
- 6) 提供VCI薄膜生产和使用过程中的一系列服务和支持；
- 7) 在生产防锈膜是可根据需要添加各种色母；

### (二) VCI防锈薄膜优点

- 1) 防锈粒子在包装内部慢慢气化可长时间防锈，防锈期2年(根据使用情况可到5年)；
- 2) 防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，尤其是防锈油涂抹困难的金属产品内部，能处理一般防锈剂无法处理的角落，从而达到较好的防锈效果；
- 3) 再无需涂抹防锈油，省去涂刷及脱脂工序，作业环境干净整洁，从而节省工序和人力等成本，提高工作效率；
- 4) 不影响聚乙烯薄膜本身的特性，可焊缝性强、韧性好、透明美观，可以直接观察产品的状态；
- 5) 使用VCI防锈薄膜无需真空包装，与真空包装相比，包装材料费低廉，包装方法简单，但效果相似；

四、产品规格：技术参数：（以单层0.10mm厚度为基准）颜色 白象牙色或白灰色 包装 25公斤（箱）  
吹膜厚度范围 0.04mm；用量 2%

防锈膜效果检测方法盐雾试验、Contact Test等

## 五、VCI多金属防锈薄膜适用领域以及适用金属

(一) 适用领域 汽车领域：车体、发动机、飞轮、刹车盘及各种钢铁零件。  
电子电器：控制板、计算机、马达、通信装备、电子零件等。  
精密机械：精密模具、钟表零件、医疗器械、等。  
重型机械：各种大型机械、农用机械、运输机械、锅炉机械等。  
船舶、航空领域：引擎、发动机、马达、涡轮机件等。  
其它：轴承、手工具、钻头、电动工具等能适用金属类其他产品。

## (二) 使用金属

钢铁、铸铁、铜、镉及合金、不锈钢、电镀金属、铬及合金、锡及合金、锌合金、镍合金等

六、产品储存：防锈母粒对潮湿十分敏感，要密封存放于干燥阴凉处，避免与化学药品接触，避免阳光直射；

## 七、VCI防锈母粒的使用说明书

(一) 防锈母粒和PE母粒要充分混合以防止防锈成分分布不均,混合时间必须在30分钟以上，最好用机器充分混合，人工混合效果不好。不要一次混料太多，尽量控制在60-70公斤之间。

(二) 应使用纯净的高压低密度聚乙烯，循环使用的PE母粒不能达到理想的防锈效果。此次防锈母粒的样品为150母粒，制造多功能防锈膜时，选用熔融指数为2的PE料，气化性防锈母粒（多功能）：PE母粒=1:50，PE中LDPE:LLDPE=2:1,要严格按照上述比例混合，加工多功能气化性防锈膜。

联系 刘 053258971066 17606390801 感谢您的来电