

玻璃钢电力管厂a河北邯郸a玻璃钢电力管厂家

产品名称	玻璃钢电力管厂a河北邯郸a玻璃钢电力管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:豪杰 型号:110 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

产品详情

玻璃钢电力管厂a河北邯郸a玻璃钢电力管厂家

玻璃钢电力保护管是一种新型的复合材料管，它主要以树脂为粘合剂，玻璃纤维为增强剂，石英砂为辅料，通过微电脑控制机器缠绕制造而成，它具有强度大抗高压，重量轻易安装，安全可靠，绝缘性能强，可以抗各种腐蚀性物品的腐蚀，防参漏水能力强，还具有寿命长，可达50年以上，由于玻璃钢电力保护管集有行业的各种优点，性能已经超过了同等行业的塑料管性能，因此逐渐受到行业工程人事的喜爱。

玻璃钢电力管厂a河北邯郸a玻璃钢电力管厂家

玻璃电力保护管可满足用户的各种特定要求，可以应用于淤泥质软土地工区、湿陷性黄土地区、湖泊海淀地区以及存在高深度化学腐蚀性介质地区等多种场地区域。采用配套的专用管枕组合，可组成多层多列的多管道排管方式。电缆过桥、过河等特殊环境进时作保护管。典型的应用领域：

（1）城市电网建设和改造工程。

（2）城市市政改造工程。

(3) 民航机场工程建设。

(4) 工业园区、小区工程建设。

(5) 交通路桥工程建设。

产品功能特性；

强度高，用于行车道下直埋，无需加混凝土保护层，能加快工程施工进度。

韧性好，能抵抗外界重压和基础沉降所引起的破坏。

电绝缘、阻燃、耐热性能好，可在130度高温长期使用而不变形。

耐腐蚀，使用寿命长，可以耐酸、碱、盐及有机溶剂等各种腐蚀性介质的侵蚀，其使用寿命可达50年。

内壁光滑，不刮伤电缆。橡胶密封圈承插接头，方便安装连接，并适应热胀冷缩。

比重小，质量轻，一人即可抬动，两人便可实施安装，能大大缩短施工周期，降低安装费用，同时避免道路开挖暴露时间长，影响城市交通秩序等问题。

无电腐蚀，非磁性。不象钢管等磁性材料，产生电涡流后，促使电缆发热损坏。

适用范围广：玻璃钢电缆保护管适用电缆埋地敷设时作保护管用，也使用于电缆过桥、过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合，可组成多层多列的多导管排管方式。

技术指标

项目	数值	测试方法
弯曲强度(Mpa)	135	GB/T1449-2005
拉伸强度(Mpa)	120	GB/T1447-2005
管径向变化率10%时的管刚度(Mpa)	5.0	GB/T5352-2005
浸水后弯曲强度保留率(%)	80	GB/T10703-1989
弯曲负载热变形温度(°C)	130	GB/T1634.2-2004
巴氏硬度	35	GB/T3854-2005
氧指数(%)	26	GB/T8924-2005
滑动摩擦系数	0.34	GB/T3960-1983
热阻系数(°C)M/W	4.8	GB/T3139-2005

玻璃钢电力管厂a河北邯郸a玻璃钢电力管厂家

搬运保管

玻璃钢电力管的装卸必须采用人工扛抬的方法，切忌随意从车上抛扔，以免损坏承插口。

玻璃钢电力管的施工规范

(1)保护管标准长度为6米,采用橡胶圈承插式接口连接或管件粘合连接,原则上以直埋敷设为主

(2)管材埋深一般应离地面1米及以下

(3)管材的搬运

A.管件装车搬运时,要防止管材散捆掉落

B.卸管材时,禁止将管材从车上往下扔,防止管材的端头损伤。 玻管材的保管

A.管材应放在凹凸少的较平坦的地方保管,否则有可能使管材被泥水污损

B.管材堆放采用进字型叠法或单根依固,防止管子散捆