

不锈钢钝化剂厂家

产品名称	不锈钢钝化剂厂家
公司名称	佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:佳一美 型号:JYM 产地:惠州市
公司地址	新圩镇产经村
联系电话	0752-3950016 18320207686

产品详情

型号JYM-109，不锈钢钝化液是我司在原有型号JYM-101不锈钢钝化液上改良的一款产品，不锈钢钝化液安全环保，钝化时间快，无色透明液体，盐雾效果更是大大提高，防锈性能更优良。

主要用途：本品主要适用于奥氏体不锈钢SUS304以及SUS316材料的原色钝化，处理后的工件不改变尺寸及颜色，耐盐雾测试能力可提高20倍，可达中性盐雾测试2000H不锈，本品能有效提高工件的紧密度及附加值，广泛应用于螺丝，紧固件、冲压件、车削件等领域。

特性与优点：

1. 钝化液常温即可使用，无须加温。
2. 钝化时间快，8分钟即可钝化成膜。
3. 盐雾测试以及防锈能力可提高20倍。
4. 提升产品的紧密度与附加值。
5. 钝化液安全环保，已通过第三方公司SGS环保认证以及FDA食品级认证。
6. 通过国家统一规定蓝点法，35秒不出现蓝点。
7. 无需任何设备，一般塑胶容器即可。
8. 不含配洗效果，优异的缓蚀性无氢脆产生，减少氢脆带来的风险。

常规工艺流程：

脱脂—漂水—活化—漂水—钝化—二次流动清水漂洗—中和—漂水—泡纯净水—烘干或晾干.

以上工艺可根据需要增减.

注意事项：

1. 钝化用的容器一般可采用塑料箱、塑料槽、不锈钢槽.
2. 钝化常温浸泡时间8至15分钟.
3. 适合所用304、316不锈钢材料的原色钝化。
4. 作业人员在操作时需带好劳动保护用具，避免钝化液与皮肤接触。
5. 废水处理，加碱性石灰水或氢氧化钠等中和，使PH值达到7时再排放，对环境无影响。

储藏与包装：

本品在储存、装卸时，温度不应超过75度，若长期储存，温度不应超过45度，本品不易燃，无毒，有腐蚀性，环保.

25KG桶装按一般化学品运输.