

# 铜材抗氧化剂铜材钝化处理

产品名称	铜材抗氧化剂铜材钝化处理
公司名称	佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:佳一美 型号:JYM 产地:惠州市
公司地址	新圩镇产经村
联系电话	0752-3950016 18320207686

## 产品详情

惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司2018年新研发铜材钝化液JYM-106全新上市，不改变颜色大小尺寸，盐雾性能强 > 48H以上，完全环保无毒，含SGS认证报告值得信赖

本品外观茶色透亮、富有清新的草本气味，具有无毒、使用寿命长的特点。使用本品能够在各类铜件表面快速形成一层致密的化学钝化膜，可有效抵御O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S等腐蚀性气体及粉尘对铜件氧化。适合各类铜合金、铜管及镀铜和化学仿铜的抗氧化处理。

### 特性与优点

- 1、产品特征 操作优势 客户受益 设备配置需求 无毒、低腐蚀、一般塑胶容器即可、无需专用设备 设备易于购买、配置灵活
- 2、温度要求 常温即可使用 方便、节省电力成本
- 3、适用范围 适用于铜及铜合金材料 材料通用性强、便于使用

铜材钝化液操作简单，只需泡一泡，效果就达到

### 操作及其它要求

1 前处理：根据工件加工状况需先去油污、除腊、除锈、焊斑、氧化层等，确保表面洁净；如工件表面为超洁净产品，可省略操作中清洗、漂洗、抛光、漂洗四部分，直接进行钝化处理。

2钝化：被处理工件需全部浸没在钝化液中。

3 漂洗：漂洗用水可以选择自来水或纯水，不可以选择井水或其它水源；如果选择自来水漂洗时，建议最后用氯离子含量小于25PPM的清水（纯净水或过滤的水）浸泡漂洗3-5min。

4 干燥：钝化后的工件必须烘干，烘干使用温度为65~80 左右，建议不超过100 。