

## 库存二手震荡筛，废铁价出售

产品名称	库存二手震荡筛，废铁价出售
公司名称	梁山县国鑫二手设备购销有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:惠达 型号:HD1000 产地:新乡
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇琉璃井村
联系电话	0537-5777781 15905375055

## 产品详情

急售食品厂库存的多台9成新各型号二手震荡筛，设备功能优良，配件齐全，手续都有。

设备品牌：惠达；设备型号：HD-1000；设备功率：0.55KW；使用电压：380V；设备振幅：3mm；振动频率：50HZ，设备产地：中国新乡。

该设备由料斗、振荡室、联轴器、电机组成。振荡室内由偏心轮、橡胶、主轴、轴承等组成。可调节的偏心重锤经马达驱动传达到主轴中心线，在不平衡的状态下产生离心力，使物料强度改变，在筛内形成轨道旋涡。重锤调节器的振幅大小可根据不同物料和筛网进行调节。

具有效率高、设计精巧耐用，任何粉类、粘液均可筛分；换网容易、操作简单、清洗方便；网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛至600目或0.02mm；杂质、粗料自动排出，可以连续作业；独特网架设计，筛网使用时间长久，换网快只需3-5分钟；体积小，不占空间移动方便；筛机可以达到五层，建议使用三层等特点。

DK三次元振动筛是通过振动马达的两端离心装置，产生三种力（水平、垂直、倾斜），使物料快速通过筛面，并自动排出的装置，可实现流水线作业，物料在筛面的运动轨迹由离心装置之间的角度控制，可实现中间集中、缓慢扩散、快速扩散等多种筛分方式，适合各种物料筛分。网架结构：1、子母网式，母网为8目/0.8mm的粗网，其主要作用是减轻上方子网的受力负担，延长子网使用寿命，母网的受力可达100kg，子网可根据筛选物料粒度选择，更换便捷、快速，一般只需5分钟即可更换完成。2、粘接式，deckard采用进口胶水，通过张紧器准确计算筛网的拉伸强度，将筛网牢固的粘接到网架上，该结构的优点是重量轻、透网率高，下方的清网球可直接将弹跳力作用于工作筛面。3、子母扣式，网架为A、B两个网架，A为凸，B为凹，将筛网固定在AB网架中间，通过螺栓固定锁紧，该结构的优点是四周没有死角，不存料；但是更换筛网时间会有所延长，主要适用于清洁度要求较高的行业。DK三次元振动筛无论在粉体、颗粒、还是粘液方面都有着良好的优势，密封性能好，无粉尘飞扬，无漏液，在某些要求较高的气体保护方面，也同样有着出色的表现。

