

# 松江塑胶地坪地面施工价格

产品名称	松江塑胶地坪地面施工价格
公司名称	上海怡涵体育设施工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	怡涵牌:塑胶地面 橡胶场地:悬浮地板 小区塑胶地坪:人造草坪
公司地址	上海市青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层A区146室
联系电话	18717812088 13329289600

## 产品详情

### 松江塑胶地坪地面施工价格

怡涵体育设施材料有限公司是一家集设计、施工、销售、安装为一体的专业性体育设施材料工程公司，凝聚了一批富有经验的工程技术人员、市场营销人员和材料安装人员并形成了一整套销售服务体系：售前服务的产品咨询、项目设计；售中服务的场地策划以及售后服务，充分体现了“追求可靠，创造放心”的企业文化内涵。

怡涵体育设施材料有限公司主要经营项目为PVC塑胶地板的生产、销售、施工及维护；各类体育场地的设计、施工及维护等。本公司生产、销售及施工所用的材料全部环保安全无甲醛，并经权威机构出具检测合格证书。公司凭借着质量保证、到位的服务手段和平民化的价格，销售于市场，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

怡涵体育设施材料有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，施工经验丰富赢得了广大客户的信任，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户提供服务。欢迎新老朋友惠顾

### EPDM颗粒球场施工技术措施和方案

1、铺设前准备工作 每日铺设EPDM胶粒前应做好以下准备工作：

1) 了解天气情况、进行环境检查。确认气候条件适宜施工，雨天和气温低于8 不得施工。

2) 清扫场地，用鼓风机进行清扫，除去拟铺设场地的落叶和尘土。如果发现有灰尘板结在地面上，应用钢丝板刷仔细地刷干净，再用吹风机吹扫干净。留下任何一小块浮尘都会造成塑胶与地坪的粘合不牢，产生质量事故。

3) 对当日拟施工的面积喷涂底层加强剂，以加强基础地面与塑胶面层的粘合力，对于地沟盖板、地面与其它设施接合部位应加涂粘合剂。 4) 设备检查：确保各设施运转正常。

5) 检查原材料，确认无受潮，无变质，可正常使用。

6) 如当天铺设区域与以前铺设区域相结合，必须先切割掉1—2cm原先铺设区域边缘的EPDM胶粒胶层，保证新旧两区域胶层接缝平整。 2、原材料搅拌 专人定位控制原料并加强协调指挥，把粒径为1~3MM的颗粒与MDI胶水按5：1的比例加入搅拌机中搅拌。确保搅拌均匀，无疙瘩、结团现象。原材料倾倒顺序：胶粒 胶水 胶粒；搅拌时间：3分钟；搅拌时应观察摊铺机铺设进度，防止供料太快，造成混合料久置，使粘稠性加大，增加摊铺难度；防止供料太慢，使摊铺机缺料等待，影响进度。

3、铺设底层EPDM胶粒 1)材料试验 根据当天空气湿度、温度等要素。适当地调整材料配比，消除温度及湿度带来的影响，使整个场地的回弹性及拉伸强度等达到统一。

EPDM具有卓越的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且具有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。

1、伸缩性极强，解决因地基结构和冷缩热胀而产生的问题

2、透水透气度高

3、能以EPDM物料设计所需图案及各类标志

4、富弹性，减轻运动创伤

5、恒久耐用

6、适用于室内及室外场地

7、颜色鲜艳，多款选择.