聚乙烯保温材料厂家地址

产品名称	聚乙烯保温材料厂家地址
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

聚乙烯保温材料厂家地址

欢迎使用河北兴达保温材料有限公司生产地聚乙烯保温材料系列产品。本公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

注意事项：

1.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换货，或者48小时内完成退款。

2.用户验货：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。

质量求生存，诚信求发展。真诚期待与您的合作。

聚乙烯泡沫保温材料是采用特殊工艺产品的，其泡孔为闭孔结构，其有隔热、保湿、防结露、抗抗老化等特性，广泛用于中央空调以及各类冷热质管道的隔热、保湿、保冷等。

本产品是高性能节能材料，在相同条件下，用料比其它材料少，且施工方便快捷，为缩短工程周期，提高施工速度，提高了可靠的保证。

聚乙烯泡沫主要特点

1、防火性能好：

聚乙烯保温材料不仅有普通型而且也有阻燃型(氧指数≥32)两种能满足不同消防要求的绝热材料。而且本品在现有的泡沫保温材料产品中烟毒性为小。

2、耐侯型:

聚乙烯保温材料由于聚乙烯密度高、稳定性好，紫外线人工照射300小时，表层毫无变化，使用寿命长。

3、耐腐蚀性：

可耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广范用化工管道、 罐的保温。

4、耐低温性：

在强低温下，材料结构不破坏、不变形、龟裂。