

# 抛丸机专用滤筒240g进口滤布除尘滤芯

产品名称	抛丸机专用滤筒240g进口滤布除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	90.00/个
规格参数	品牌:晴空 产地:河北廊坊 材质:聚酯纤维
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

抛丸机专用滤筒240g进口滤布除尘滤芯 除尘滤芯-

技术参数：通风量：1200m<sup>3</sup>/hr，滤纸克重：240g/m<sup>2</sup>，过滤密度：5 μ -10 μ 滤芯初阻力： 290pa -技术结构，褶皱设计，百分百高强度聚酯纤维顶部开口，底部设计有安装孔，镀锌防腐钢板网构件，丁晴橡胶密封垫，高效过滤，南方的潮湿天气，我们选用大风量防潮滤材，在北方的风沙天气室外粉尘量较大的，我们设计了二级过滤或初效过滤棉。除尘滤筒一般规格：单位（mm）325 × 600、325 × 660、325 × 705、325 × 750、325X（800-1500）280 × 1000、325 × 1320，350 ×（600-660）、350 × 705、350 ×（800-1500）、335 × 1000350 × 1320，510 × 900、408 × 660、466 × 660、150 × 1000、152 × 902、178 × 2050等除尘8 除尘滤芯 性能特点：具有耐酸碱、（耐高温）、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、处理风量大、强度高、拉力大、提到粉体产量质量、可反复水洗等特点。

## 除尘滤芯的功能

- 1、易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高;
- 2、易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏;材料全部是复合材料，特别能抗磨损
- 3、稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破;
- 4、折迭式滤筒抗高温性能更好;
- 5、连接形式适应各种不同的管口连接;
- 6、过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍;
- 7、的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力;
- 8、折迭张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本;
- 9、由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高

除尘滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分；细长滤筒（如  $\phi 160$ ， $L = 1 \sim 2\text{m}$ ），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度  $15\text{g}/\text{m}^3$  粉尘的过滤除尘，过滤风速 $0.6 \sim 1.2\text{m}/\text{min}$ 。粗短滤筒（如  $\phi 350$ ， $L = 0.6\text{m}$ ）直径大、长度短、褶多（120~350褶）而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度  $5\text{g}/\text{m}^3$  粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜  $> 0.6\text{m}/\text{min}$ 。滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋除尘器的改造用。