

锂电池三元匣钵金鑫供应

产品名称	锂电池三元匣钵金鑫供应
公司名称	新化县金鑫新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省娄底市新化县炉观镇375仓库10#厂房（劳施特电子陶瓷公司内）（注册地址）
联系电话	07383863807 13713050417

产品详情

随着电池管理系统技术的发展及科研人员对高能量密度材料研究的深入，锂离子

电池用到的领域不断得到延伸。居民常用的已从信息邻域(平板电脑、手机、计算机等)扩展到交通储能(混/纯电动车、风能，火力发电站、潮汐电站蓄电等)。根据目前锂离子电池的发展情况来看，其将成为现在与未来民用必须拥有的技术之一相比于传统的二次电池，锂离子电池的优势显而易见(低自放电率、高比能量、体积小、工作寿命长、质量轻、无污染、使用范围广、可快速充电，工作温度范围宽)。其中锂电池的正极材料的烧结匣钵，由金鑫匣钵提供。

金鑫新材料有限公司与国内多所大学、锂电企业长期合作，为江苏丹阳锂电池正极材料生产厂家提供匣钵。该系列匣钵包括但不限于钴酸锂匣钵、三元匣钵、锰酸锂匣钵、磷酸铁锂匣钵等。以下是江苏丹阳锂电三元622匣钵的介绍：

锂电池匣钵的特点

1：匣钵杂质：

匣钵中杂质含量均低于锂电行业标准要求。

2: 不污染正极材料。

匣钵耐腐蚀性能强，不起皮，不掉渣,不污染正极材料。

3: 减少浪费。

正极材材与匣钵接触时容易剥离，不粘钵，减少正极材料的损耗。

4: 使用次数多。

在锻烧温度800~1100度下，使用次数15-30次。

锂电池匣钵性能指标

物理性能	指标	化学成份	含量
匣钵尺寸：	330x330x100mm (LxWxH)	Al ₂ O ₃	58.6%
匣钵单重：	<7 kg	SiO ₂	41.3%
装钵物料重量：	<15 kg/匣钵	Fe ₂ O ₃	0.5%
使用温度	1300度	Cr ₂ O ₃	<0.01%
匣钵材质：	莫来石		

匣钵规格有：

320*320*140、320*320*100、320*320*85、320*320*80、320*320*75。

330*330*85、330*330*100、330*330*110、330*330*130、330*330*140。

湖南新化金鑫匣钵工程师谢林告诉您，金鑫的锂电池匣钵经过先进的工艺制作而成，具有非常好的耐腐蚀性、透气性、不起皮、不掉渣、耐用、安全环保，质优。根据江苏丹阳锂电客户的要求，来图来样定制各种规格的锂电池匣钵。