

# 288芯三网合一光交箱内部结构说明

产品名称	288芯三网合一光交箱内部结构说明
公司名称	慈溪市众诚通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:众诚 规格:齐全 材质:SMC
公司地址	慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山
联系电话	15258345611

## 产品详情

### 产品概览

: 288芯三网合一光交箱产品种类齐全，应用场景多种多样，适用于各种FTTx应用场景的布署。

#### 2. 1.1 288芯三网合一光交箱

#### 3. 序号 容量 箱体尺寸(含底座)H×W×D(mm) 描述

1 144芯 955×520×288 落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体

2 288芯 1350×750×320 落地安装、原装SMC箱体

3 288芯 1445×756×360 落地安装、SMC箱体

4 576芯 1600×1200×400 落地安装、双层钣金箱体

5 576芯 GXF5-17Cd 1445×756×625 落地安装、SMC箱体

注：可选配分光模块实现分光功能。

#### 1.2 FTTH光缆交接箱系列（带分光功能）：

#### 序号 尺寸(含底座) H×W×D(mm) 配线容量最大分光端口 描述

1 955×520×288 96芯64芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。  
84芯支配线，12芯主干配线，72芯直熔。落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体。

2 1120 × 630 × 380 156芯6\*n(n为分光比) 6个MIN型盒式光分路器位。

144芯配线，12芯主干熔接，48芯直熔。落地安装、钣金箱体。

3 1445 × 756 × 360 192芯128芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。180芯支配线，12芯主干配线。

落地安装、SMC箱体。

4 1350 × 750 × 320 288芯 10个MIN型盒式光分路器位。

288芯配线，120芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、SMC箱体。

5 1345 × 756 × 360 288芯10\*n (n为分光比) 同上，箱体为国产SMC箱体。

6 1600 × 1100 × 428 720芯 12\*n (n为分光比) 12个MIN型盒式光分路器位。

720芯配线，288芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、钣金箱体。

注：使用盒式光分路器时，分光比可选，不占用配线空间。

2 产品介绍 2.1 普通光缆交接箱：2.1.1 144芯光缆交接箱（GXF5-17Ba） GXF5-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体，配线容量144芯、直熔72芯，内部结构分区合理、清晰，有独立的裸纤及跳线管理，储纤区采用旋转门设计，操作空间灵活、方便。SMC箱体，采用全正面操作，产品具有良好的保温、隔热、耐腐蚀性能，此型号箱体可配置底座落地安装，也可对箱体进行挂杆、挂墙安装。适用于FTTx小容量支配线节点，一般安装于小区绿地、楼边、电线杆等环境中。