

# 优质锌铝合金格宾网河北格宾网诚信生产厂家

产品名称	优质锌铝合金格宾网河北格宾网诚信生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 型号:锌铝合金格宾网 产地:河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

## 产品详情

河北锌铝合金格宾网 福建锌铝合金格宾网 福州石笼网厂家

锌铝合金格宾网是目前防腐性能好、使用寿命长的格宾网产品，其防腐性能要明显优于镀锌格宾网。镀锌格宾网表皮是一层锌保护膜，表皮破损就丧失了防腐性能，而锌铝合金格宾网不必担心锌层的龟裂和脱落。

锌铝合金材质是格宾网这几种材质里面好的一种了，锌铝合金使用时间长，能够保证材质使用三十五年以上不会因为环境原因全部断裂。

锌铝合金格宾网分为10%锌铝合金格宾网和5%锌铝合金格宾网，锌铝合金是一种新型的防腐材料。

10%锌铝合金格宾网与普通的格宾网规格一样，金属丝丝径范围2.00mm-4.00mm。但其拉强度可达570MPA明显高于普通格宾网的350MPA，延伸率也更好一些。

锌铝合金格宾网主要应用于：水利工程、河道治理工程、边坡防护工程、铁路路基边坡护坡、生态保护、生态边坡、海岸工程、灾害防治、大型边坡支护工程。既可缓解湍急的河水对堤坡的冲击力，也可以防止风浪侵袭引发的破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流、交换功能，达到生态平衡。坡上植被可增添景观、绿化效果。

格宾网孔规格：6X8mm、8X10mm、10X12mm、12X15mm、18mm\*22mm、22mm\*26mm以上可翻倍

网箱规格：1X1X1m、2X1X1m、3X1X1m、4X1X1m、5X1X1m可根据用户定做卷网，网兜

格宾网护垫规格：6\*2\*0.17m、6\*2\*0.23m、6\*2\*0.3m、等等其他规格可根据可按图纸或者要求加工定做

钢丝直径：内丝直径：2.0mm—3.0mm 之间 覆塑后可达3.0-4.0mm 边丝直径3.0-4.0mm之间

覆塑后可达4.0-5.0mm

价格：产品材质、网孔、丝径、笼子大小、数量多少直接影响价格高低，价格不同参考价：3.8-15元/平米不等 详情请咨询

材质：高镀锌低碳钢丝、高尔凡锌铝合金、5%10%钢丝、普通镀锌低碳钢丝、电镀锌低碳钢丝、以上可包塑包PVC/PE。

寿命：水质好坏、产品材质选择、丝径粗细决定寿命一般为5-30年使用期甚至更长。

电镀锌低碳钢丝使用寿命1-3年

普通热镀锌低碳钢丝使用寿命3-6年

高热镀锌低碳钢丝使用寿命10-20年

5% 10% 锌铝合金低碳钢丝使用寿命可达30-50年甚至更长

生产工艺:原材料——原材料质检——打簧——机器编织——裁剪——弯边——打包——成品——入库(出厂)中间的每个环节都有专业的质检人员检测。

施工程序：

测量放线及线位复核，基槽开挖，高程及断面尺寸复核，联合验收，格宾组装及下笼，人工填充石料，封笼，验收，基础后回填。

施工前的准备工作

一测量放线：

遵循从整体到局部，先控制后碎步的原则，并核对设计图纸，检查总尺寸和分尺寸是否一致，即在施工现场建立同一的平面控制网和高程控制网。

二技术准备：

制订完善、合理的施工方案，使每个现场管理人员能及时领会设计方案的意图，以便贯彻落实，组织好项目技术负责人、施工管理人员和施工作业班组。

三施工人员准备：

根据基槽开挖的长度、格宾石笼的排数及现场填充石料的工程量，合理组织安排现场施工作业人员。一般情况下，一个施工作业班组不少于20人。

四施工机械准备：

根据施工作业面的长度及拆除和挖方量的大小，合理组织破碎机、挖掘机等大型设备进场，同时为保证排水需要，每个工作面要配备水泵若干台，大功率发电机一至两台，各工区配置变压器一台。

五材料准备：

格宾施工时，考虑到施工围堰的设置，各工作面需防水雨布若干，编织袋若干条，电线若干米，配

电箱若干台，基坑防护用钢管、扣件等若干延米，以及石料、簸箕等物料。