

陕西西安全钢实验台厂家,西安实验室操作台价格

产品名称	陕西西安全钢实验台厂家,西安实验室操作台价格
公司名称	陕西迪勒实验室设备有限公司
价格	850.00/米
规格参数	品牌:迪勒实验设备 分类:多选 性能:防腐蚀
公司地址	西安市雁塔区澳城大厦A-1808
联系电话	029-8418432 18091392536

产品详情

陕西西安全钢实验台厂家,西安实验室操作台价格,陕西西安钢木实验台厂家,陕西西安实验室边台

陕西迪勒实验室设备有限公司是一家专业从事现代实验室整体规划设计、设备生产、安装及售后服务于一体的现代化公司，公司的服务及产品包括：实验室规划设计、装修改造、实验室家具、化验室家具、实验室通风、净化工程；实验台、化验台、通风柜、气瓶柜、器皿柜、试剂柜、水池台、天平台、高温台、滴水架、生物安全柜、超净工作台、干燥箱、水浴锅、培养箱等。

我公司是专业生产实验台，通风柜，实验室家具企业，成立以来本着品质第一，信誉至上的原则服务客户。我公司生产的实验台，实验室家具，通风柜在同行业中拥有良好口碑及地位。从上门服务，设计，签合同到安装，售后服务从各个细节做到精益求精。以省心，省事，高品质的服务，为您提供高性价比的产品。

边台：L*750*830（长度根据客户要求）

中央台：L*1500*830（长度根据客户要求）

钢架：采用60mm×40mm×1.2mm钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用50mm×30mm×1.2mm钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成型制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，其特点坚固承重。一、表面处理：钢管、连接杆、连接翼表面EPOXY喷涂处理。二、承重：台面可承重250-400kg.不易变形。

台面：采用实芯理化板（厚12.7mm），颜色为黑色。耐酸碱、抗冲击、易清洗。（可更换大理石台面、陶瓷台面、环氧树脂板台面、花岗岩、不锈钢、贴面理化板~~）

背板、层板：背板采用18mm双贴面中纤板，层板采用18mm厚双贴面中纤板。外围均以2mmPVC封边条封边。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。陕西西安全钢实验台厂家,西安实验室操作台价格,陕西西安钢木实验台厂家,陕西西安实验室边台

柜体：侧板采用18mm厚环保板，并以2mm的PVC封边条封边。使用PVC封边条封边，防水、耐潮。

配件：均采用实验室专用品牌配件，美观、防腐、确保实验室家具的整体质量。

门板：采用实验室专用双贴面中纤板，外缘以2mm厚PVC封边条封边防水处理。防水、耐潮

抽屉：底板及背板采用9mm厚双贴面板制作，外缘以1mm厚封边条封边防水处理。

实验台端部与退进门斗的墙之间的净距不应小于1.20m。

当通风柜的操作面与实验台端部相对布置时，其间的净距不应小于1.20m。

通用实验室宜由一个或一个以上标准单元组成。

通用实验室宜集中靠建筑物外墙布置。设置空气调节的通用实验室宜布置在北向。

专用实验室

由标准单元组成的专用实验室，其开间和进深应按实验仪器设备尺寸、安装及维护检修的要求确定。布置通风柜和实验台时，应符合本规范第4.2.4条～第4.2.11条的相应规定。

对有温湿度控制要求的专用实验室，建筑设计应采取相应的技术措施。

生物培养室

生物培养室由前室、准备间、生物培养间、器械消毒及清洗间组成。前室使用面积不应小于8m²，前室内应设家庭服和工作服分开的更衣柜和换鞋柜。陕西西安全钢实验台厂家,西安实验室操作台价格,陕西西安钢木实验台厂家,陕西西安实验室边台

由几个生物培养室组成的生物培养区，亦可在入口处设置集中式更衣换鞋柜。

生物培养室应防止人流交叉感染。宜布置在建筑物的尽端，不宜开设外窗。有外窗时，应做双层密闭窗及遮光百叶。

生物培养室或生物培养区与非生物培养区之间，应设置实体砖墙。生物培养室各功能房间之间，宜采用密封的玻璃隔断墙分隔。玻璃隔断墙的骨架宜采用不易变形及耐清洗的材料制作。

生物培养室与各功能房间玻璃隔断墙上的门，宜采用推拉门。

生物培养室宜留有设置灭菌器的位置。

实验室装修工程：全玻璃隔墙施工

一、玻璃隔墙的优点：1、采光通透，如果设计空间面积较小，设计用玻璃幕墙会使办公环境不会有压抑感。2、防火好，绿色环保建材，抗火功用高；3、隔音强，隔声作用及密封性好；4、施工便

便于电缆铺设，装置快、施工躁音小；5、免维护

不开裂、不变形，不锈、不氧化，百叶帘装置在内部，免清洁；6、出资省可移动、寿命长，装后可立刻运用；7、文明便利施工。清洁、无需批荡、干工作、无余泥、损耗低、工地很少废弃物、施工文明。8、品种多原料、颜色多种选择。9、效率施工，因为装置便利，无需垒墙砖抹灰等，故可缩短施工工期，即装即用，开槽快捷，水电管线装置便利，施工功率是通常砌墙体的8-10倍，是可重复运用优异墙体。10、防火等级、保温作用。耐火功用50mm,92分钟。75mm、188分钟。100mm、240分钟。耐火时刻达4小时以上，是A级防火资料。1000度焚烧4小时均匀背温只有37度！通常砌体没有隔热功用，遇热时传导快，不利于防火。

陕西西安全钢实验台厂家,西安实验室操作台价格,陕西西安钢木实验台厂家,陕西西安实验室边台