

864芯三网融合光缆交接箱（龙江网络）产品介绍

产品名称	864芯三网融合光缆交接箱（龙江网络）产品介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:864芯三网融合光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

864芯三网融合光缆交接箱（龙江网络）产品介绍-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

近日根据调研机构群智咨询调查显示，9月大部分通信设备864芯三网融合光缆交接箱价格止涨回稳，10月因为全球市场需求减弱，864芯三网融合光缆交接箱品牌商备货需求逐步减弱，供需趋于平衡，得整体864芯三网融合光缆交接箱价格持平。部分尺寸864芯三网融合光缆交接箱价格小跌。10月，全球通信设备864芯三网融合光缆交接箱备货需求进一步减弱，每年的双十一购物狂欢节备货依然强劲，预计864芯三网融合光缆交接箱价格整体平稳，部分尺寸将小幅下跌。

宁波品悦通信作为中国知名通信产品品牌，国内通信产品猛虎之一，先后推出了多个具有代表性的通信产品。其中，品悦864芯三网融合光缆交接箱（PY-SWJX系列）是它在2016年的主打产品之一，该864芯三网融合光缆交接箱箱体采用采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30°角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。目前这款864芯三网融合光缆交接箱品悦通信正在热销中，感兴趣的朋友不妨关注一下。

FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量：96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。

宁波品悦通信为响应 50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和 50847-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH建设的国家标准,落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求,实现国家通信发展共建共享模式的建设,我公司进行市场调研分析后,提供以下多种共建共享方案以及相关产品。

产品特性：

- 1：实现各运营商共建共享。依据应用场景可选择三合一光缆分纤箱、三合一光缆交接箱、三合一光纤配线架等。
- 2：公共区和运营商区界面分离，不交叉，施工、维护和管理各自独立。
- 3：施工、维护、管理方便。

共建共享光纤配线架、光缆交接箱、光纤分纤箱等系列产品在小区、商务楼宇得到广泛应用,共建共享产品满足用户对电信、移动、联通三个运营商网络的平等接入,节省了运营商单独的网络投入,并减少了对小区、楼宇管道资源的占用。

GXF5-68BS-I型驻地光网络室外免跳纤光配线/分路器箱

采用免跳纤方式,单面操作,箱体上方为各运营商独立仓(主干、光分区),中间主体部分为配线区(用户公共区)、箱体下方为外缆引入区;

箱体外形尺寸:2881450×750×320,576芯1450*750*540(高×宽×深,mm);

局端引入光缆,每个运营商设计1个12芯熔配一体化托盘;

用户公共区共设计432芯;

光分路器区采用盒式光分路器,每个运营商设计10个光分插槽,可安装1/2分16、1/2分32、1/2分64的盒式光分器。

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后

，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm?1 100 mm?400 mm（高?宽?深）。

宁波品悦三网融合光缆交接箱特点

IP65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

SMC

箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

适合FC、SC光纤适配器的安装

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

适用标准：YD/T 988-2007

指标

连接器损耗（插入，重复）： 0.5db

回波损耗：pc 40db, UPC 50dB, APC 60dB

光纤转接器插拔1000次变化量 0.2dB

宁波品悦三网融合光缆交接箱其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

运输：

运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要

求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按

包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

售后服务

首先，衷心地感谢您选购我公司的产品，我们将对您做出完善的售后服务。

- 1、凡订购我公司的产品，我们均负责运输、安装和调试，培训有关人员的使用和维护，保证开通无误。
- 2、凡订购我公司的产品，我们均负责终身的维修服务。
- 3、您的任何反馈意见，我们都在24小时以内给予明确的答复，省内维护人员24小时到现场，省外48小时到现场。

宁波品悦通信提供720芯三网融合光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。