

上海托克DH6-HT02B新款含探头温度控制仪

产品名称	上海托克DH6-HT02B新款含探头温度控制仪
公司名称	上海尚倚自动化设备有限公司
价格	344.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区湄星路2155号1幢3楼301-305室
联系电话	13917301202 13918186751

产品详情

特 点

任意满刻度调整

红色数码管显示

外型尺寸48（H）× 96（W）

输入信号0-5V，1-5V，0-10V，4~20mA

同时控制温度、湿度，双排数码管显示

一、型号及含义

二、技术参数

传感器

可配TE-HT（本公司配套产品）温湿度传感器，可配各种类型温湿度变送器

显示量程

温度：00.0~99.9 ，湿度：10.1~89.9%RH

显示方式

温湿度双通道LED数码管显示

测量精度

温度：±0.5℃，湿度：±3%RH（25℃，20%~95%）

测量范围

温度：0~100℃，湿度：0~100%RH

报警范围

全量程自由设定

控制方式

继电器控制（250V/3A）

辅助电源

5V（Max 30mA）

工作环境

0~50℃，相对湿度≤85%

电源

AC 220V 50HZ/60HZ

功耗

3VA

三、仪表面板部位名称

四、菜单操作

注意：1、温湿度传感器可配我公司生产的DH系列温湿度传感器。 2、温度显示：00.0~99.9℃，全范围双限控制，一组继电器输出。当测量温度≥100.0℃时，显示“HHH”。 3、湿度显示范围：10.1~89.9%，全范围双限控制，一组继电器输出。当测量值≤10%时，则显示“LLL”，测量值≥90%时，显示“HHH”。 4、当测量值<下限时，继电器吸合，测量值>上限值，继电器释放。在继电器吸合和释放的时，对应的温度或者湿度屏幕数码管闪烁5次，每秒1次，以示告警。 5、按住加键和减键3S不放时，会自动快速跑数，但是，快速跑数是针对十位数字来调整的，其速度为1字/S。 6、设置操作如果中途停止或者设置后没有按动一次“设定”键退出设定，那么，仪表会自动等待十秒后返回正常测量使用状态。 7、由于有2个显示屏幕，因此设定时就使用另一个显示屏幕作为设定内容的提示。使用“H”符号表示正在设置上限，使用“L”符号表示正在设置下限。