

穿螺丝防脱盖除尘滤筒3560 3566 3590

产品名称	穿螺丝防脱盖除尘滤筒3560 3566 3590
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	精度:10微米 材质:聚酯纤维 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

晴空滤芯厂生产PTFE覆膜滤筒、空压机进气系统专用滤筒、纳米滤筒、阻燃滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专用滤筒、抛丸机专用滤筒、水泥仓顶除尘专用滤筒、喷涂设备专用滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、除尘滤袋、HV滤筒、进口滤筒国产化、液压油滤芯、不锈钢滤芯、玻纤滤芯、空压机滤芯等各种过滤元件

除尘滤筒性能：

- 1.粉尘滤芯、除尘滤芯采用聚酯长纤维无纺布制成；
- 2.过滤精度2-3um具有过滤粉尘，清洁空气的作用；
- 3.过滤效率 99.92%；
- 4.粉尘滤筒、除尘滤筒从而将滤料的接口由以前的胶粘接和工业缝纫机接口方式全部改为超声波一体式焊接。改变了其粘接不牢、密封性不好、不耐高温的缺点。相对于产品的质量又跨上了一个新的台阶。使客户用的放心。接口永不破裂。在华北地区的环保除尘行业属地位。
- 5.粉尘滤筒、除尘滤筒中间的两条筋（腰线）采用编织布袋缠绕，替代了传统的无纺布腰线其特点是结实、美观、不易变形

穿螺丝防脱盖除尘滤筒3560 3566 3590

除尘滤芯的功能

- 1、易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高;
- 2、易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏;材料全部是复合材料，特别能抗磨损
- 3、稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破;
- 4、折迭式滤筒抗高温性能更好;
- 5、连接形式适应各种不同的管口连接;
- 6、过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍;
- 7、的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力;
- 8、折迭张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本;
- 9、由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高

除尘滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分；细长滤筒（如 160，L = 1 ~ 2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2 ~ 5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g /m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6 ~ 1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L = 0.6m）直径大、长度短、褶多(120 ~ 350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14 ~ 35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜 > 0.6m/min。滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。