

昆仑L-HM46抗磨液压油 原装正品 全国可发

产品名称	昆仑L-HM46抗磨液压油 原装正品 全国可发
公司名称	武汉富鑫远科技有限公司
价格	2150.00/桶
规格参数	运动黏度mm ² /s 40 :45.74 闪点(开口), :204 倾点, :-12
公司地址	武汉市东西湖区吴家山临空港经济开发区
联系电话	18971318572 18971318572

产品详情

L-HM46抗磨液压油

关键词：抗磨液压油、46抗磨液压油、46号抗磨液压油、HM46抗磨液压油、抗磨液压油厂家、抗磨液压油武汉厂家、抗磨液压油湖北厂家、润滑油厂家、武汉润滑油厂家、湖北润滑油厂家

英文名: Antiwear hydraulic oil

产品性能：优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；无灰型比锌型HM液压油具有更优异的水解安定性能；与各种常规密封材料均有良好的适应性。

应用范围：

- 1、可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统
- 2、可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统
- 3、适用于中高压叶片泵（17.5Ma）、柱塞泵（可达34.5Ma）和齿轮泵的液压系统以及中高压工程机械、引进设备和质量的液压系统。

注意事项：贮运及使用中避免高温和混入水分、杂质、以防油品氧化和乳化变质。使用中避免与其他油品相混，贮存及运输中放置水分和杂质混入。

技术指标：

项目

典型数据

粘度牌号

L-HM 32

L-HM 46

L-HM 68

L-HM 100

L-HM 150

试验方法

运动黏度mm²/s 40

32.20

45.74

67.63

99.82

152.6

GB/T 265

黏度指数

98

102

103

93

93

GB/T 2541

闪点(开口) ,

196

204

228

230

236

GB/T3536

倾点，

-17

-12

-11

-10

-10

GB/T3535

铜片腐蚀(100℃，3h)，级

1

GB/T5096

锈蚀试验(蒸馏水)

无锈

GB/T11143

承载能力试验(A/8，3/90)失效级

11

GB/T0306

氧化安定性(酸值达2.0mgKOH/g)

不低于1100h

GB/T12581

包装：18L/桶、170kg/桶

湖北武汉润滑油/抗磨液压油厂家供应质量保障，长年批量供应价格优惠