

POM570 POM570

产品名称	POM570 POM570
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ:2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

POM570,增强POM

POM570,增强POM

POM(聚甲醛#赛钢)/570/陶氏杜邦

用途：家用电器,电子电器,汽车部件,运动器材

特性备注：加工特性：一般等级，添加20%玻璃纤维，表面润滑树脂。

产品特性：高刚性，低翘曲，低潜变性，在较高温度环境能保持较佳性能。

重要参数：拉伸强度:59 MPa 弯曲模量:6200 MPa

POM 美国杜邦

POM 100P 注塑级高粘度

POM 111P 坚韧级高粘性 抗水解

POM 100TL 高粘度 加1.5%铁氟龙

POM 500AF 高耐磨 加20%铁氟龙

POM 100T 高韧级高粘性

POM 100AF 加20%PTFE 特氟龙

POM 100ST 超韧级

POM 500P 注塑级高粘度

POM 900P 注塑级高流动性

POM 1700P 低粘度 尺寸稳定性

POM 500CL 注塑级 耐磨级

POM 500T 高耐磨，高抗冲

POM 107UV 抗紫外线 4013A F30-52 M90-35

POM 525GR 25%GF 增强级 中粘性

POM 527UV 抗紫外线

POM 570 20%GF 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

POM 588P 耐磨级

POM 911P 注塑级

POM 日本宝理

POM M25-44 标准级 高粘度

POM M25-04 挤压级

POM M90-44 注塑级

POM M90-45 耐候级

POM SW-01 特殊润滑剂 高滑动 高性能

POM NW-02 没能级 高滑动

POM GH-25 玻纤增强 高刚性 高强度

POM GH-25D 玻纤增强 高流动性

POM KT-20 无机物填充 耐磨损

POM GB-25 玻璃珠增强

POM SX-35 质软消音

POM GH-20 20%玻纤 高强度 高刚性

POM EB-20 防静电

POM TR-20 矿物增强级 高刚

Delrin Stock Shapes 570 物性表

基本信息填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

特性

尺寸稳定性良好

低翘曲性

刚性, 高

可切削

用途

工业应用

建筑应用领域

汽车领域的应用

形式

Shapes

物理性能额定值单位制测试方法比重1.56g/cm³ASTM D792吸水率 (24 hr)0.15%ASTM

D570硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (M 级)81ASTM

D785机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量4650MPaASTM D638抗张强度 (屈服)60.0MPaASTM

D638拉伸应变 (屈服)8.0%ISO 527-2冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度43J/mASTM

D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)155 ° C ASTM

D648熔融峰值温度175 ° C ASTM D3418Service Temperature Intermittent149 ° C Long

Term85 ° C电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率2.0E+15ohmsASTM D257介电强度 (23 ° C, 3.20 mm)18kV/mmASTM D149介电常数 (23 ° C, 1 MHz)3.80ASTM D150

可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级HB