

压裂液消泡剂高速消泡扩散性好量大从优

产品名称	压裂液消泡剂高速消泡扩散性好量大从优
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2120 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

产品详情

压裂液消泡剂详解：

压裂液消泡剂是以聚硅氧烷为主体材料的有机化合物它能迅速消除在原油乳化油润滑油导热油切削油等消泡剂等加工过程中产生的气泡。它具有用量少、效果好、抑泡佳的优点。本消泡剂含硅成分很低，并具备可靠的安全性能。

压裂液消泡剂的特性：

- 1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。
- 2、耐热性好，化学性稳定，通用性强、不燃、不爆。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

压裂液消泡剂的技术指标：

型号：CI-2120

外观：乳白色液体

pH值：5~8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

压裂液消泡剂的应用：

应用于压裂液、汽车、机械、压铸油、冲压油、电火花机油、发动机起到润滑减磨，轴承油、汽轮机油、抗磨液压油等润滑的方面。

压裂液消泡剂的使用方法：

本品的长效性与体系有关。添加量为总配方：0.1~0.5%。准确使用量请实验。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》